



Dégraissage-Métal



1. Description

Solvant dégraissant pour des surfaces métalliques. Traitement idéal pour préparer un support à peindre.

Domaine d'application

Objets en métal nus ou peints.

Caractéristiques

Améliore l'adhérence de la peinture. Enlève graisse, suie, poussière et saletés des objets en métal nus ou peints. Traitement idéal pour préparer un support à peindre.

Liquide clair, pâle et jaune paille.

Emballage

0.5l

2. Mode d'application

Préparation du support

La surface doit être froide pendant l'utilisation.
Enlever toutes écaillures de rouille et de peinture.

Avant d'appliquer le produit

Agitez bien le produit avant utilisation.
Retirez le bouchon de sécurité de la tête de pulvérisation.
Protégez les alentours contre les éclaboussures.
Portez des gants de protection.

Application

Vaporiser le produit immédiatement sur le support à traiter.

Ne pas laisser dessécher Hammerite Dégraisse-Métal.

Nettoyer et essuyer la surface à l'aide d'un torchon ou d'une éponge humide.

Rincez ensuite avec une quantité d'eau suffisante à l'aide d'un torchon ou d'une éponge propre de manière à éliminer complètement les résidus d'Hammerite Dégraisse-Métal.

Bien laisser sécher.

3. Nettoyage, sécurité et stockage

Nettoyage

Éliminez les éclaboussures éventuelles (par exemple sur les vêtements, meubles ou tapis) en tamponnant avec une éponge humide.

Sécurité

Corrosif. Provoque de graves brûlures. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les aérosols. Conserver sous clef et hors de portée des enfants. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

Stockage

Conservez le produit dans son emballage d'origine, en position verticale, à l'abri du gel et des rayons soleil.

La présente notice, datée juillet 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.hammerite.be