

Polyfilla

Reboucheur Bois Pourri - Séchage rapide

BOIS



1. Description

Reboucher et réparer : La pourriture du bois.
2 composants.

Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Spécialement développé contre la pourriture du bois. Pour la réparation rapide, durable et super solide de dégâts dus à la pourriture du bois aux châssis, portes, linteaux, abris de jardin, etc.

Caractéristiques

Séchage rapide. Adhérence excellente. Stable, ne s'affaisse pas. Ne rétrécit pas. Durablement flexible, compense le travail du bois. Super solide. Peut être parfaitement poncé. Résistant à la pose de vis et de clous et au forage. Insensible à l'humidité. Facile à mélanger (1 :1).

Teintes

Blanc cassé

Emballage

465 g

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Temps de séchage

Sec et recouvrable: après ± 20 minutes.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Éliminer le plus profondément possible le bois pourri et les parties non adhérentes. Astuce : pour éviter toute attaque ultérieure du bois, imprégner la surface au préalable avec Polyfilla Imprégnation Bois Pourri.

Application

Attention : ne pas appliquer directement à partir de la cartouche, mélanger d'abord ! Couper les cartouches au-dessus du filetage. Appliquer une ligne droite de composant A avec un pistolet à mastic sur un support dur non absorbant. Changer de cartouche et appliquer alors avec un pistolet à mastic une ligne droite de composant B de la même longueur que la ligne de composant A, depuis la proportion du mélange doit être 1 :1. Mélanger ensuite soigneusement les deux composants avec un couteau à enduire jusqu'à obtention d'une teinte homogène. Ne pas préparer plus de produit que la quantité qui peut être employée en 5 minutes, en raison du durcissement. Appliquer le produit sur le support directement avec le couteau à enduire. Pour des trous plus profonds que 4 cm reboucher en plusieurs couches avec assez de temps de séchage entre les couches. Astuce : pour le placement d'angles ou pour des réparations plus importantes, l'usage d'un moule est recommandé. Revêtir celui-ci de préférence d'un film ménager (polyéthylène).

Finition

Recouvrable de toutes sortes de peintures ou lasure.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Composant A : Attention

Tenir hors de portée des enfants.

Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Composant B : Danger

Tenir hors de portée des enfants.

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

En cas de contact avec la peau: Rincer la peau à l'eau/se doucher.

Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales. Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

Conserver au sec.

Garder sous clef.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be