

Affleureuse 530W

3710

Affleureuse 530W 6mm Inclinable à gauche jusqu'à 45°



Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------------|
| Puissance nominale | 530 W |
| Régime à vide | 30000 t.p.m. |
| Ø pince - fournie(s) | 6 mm |
| Inclinable à gauche jusqu'à | 45 ° |
| Taux de vibration triaxial (a _v) | ≤2,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s ² |
| Pression sonore (L _{pA}) | 80 dB(A) |
| Marge d'incertitude bruit | 3 dB(A) |
| Longueur cordon d'alimentation | 2,5 m |
| Dimensions (Lo x La x H) | 102 x 122 x 302 mm |
| Poids sans câble (EPTA) | 1,6 kg |

Avantages pour l'utilisateur

- Affleureuse compacte mais puissante maniable à une seule main et munie d'une semelle inclinable.
- Convient pour tous les travaux légers de profilage aux chants de la pièce et pour l'usinage de rainures parallèles au bords.
- Inclinaison réglable permettant d'usiner des chanfreins sous n'importe quel angle avec une simple fraise droite.
- Livrée en standard avec guide parallèle et guide de chantournage permettant de suivre des chants rectilignes ou courbés avec une fraise sans roulement intégré.
- Excellente visibilité de la pièce de travail grâce à l'embase et la semelle transparentes.
- Réglage rapide et précis de la profondeur d'usinage par molette de réglage à crémaillère.
- Surface de prise revêtue de caoutchouc assurant une prise en main confortable et une maîtrise optimale de la machine.

EAN 0088381067461

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

Accessoires standard

122703-7

guide à affleurer



122704-5

guide parallèle



194269-7

semelle inclinable pour affleureuses



343577-5

bague de copiage



781003-0

clé plate 10mm



781008-0

clé plate 17mm



D-09167

fraise à rainurer



Accessoires optionnels

194267-1

semelle transparente pour



Accessoires généraux