

Meuleuse 125mm 840W

9558HNRGZ

Meuleuse angulaire 840W 125mm



Caractéristiques techniques

Puissance nominale	840 W
Filetage de l'arbre	M 14
Régime à vide	11000 t.p.m.
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Sécurité anti-redémarrage	✓
Taux de vibration triaxial (a_h)	8,5 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	97 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	86 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (Lo x La x H)	271 x 139 x 106 mm
Poids sans câble (EPTA)	2,1 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Moteur très puissant et très résistant à la surchauffe, spécialement conçu pour le meulage intensif.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Induit à revêtement protecteur zigzag et bobine inductrice vernie à la poudre pour une protection accrue du moteur contre les débris; roulements à l'abris de la poussière grâce à la construction en labyrinthe.
- Pignons hélicoïdaux usinés dans la masse assurant une transmission égale et silencieuse et une longévité de l'engrenage hors pair dans cette classe de machine.
- Broche à roulements bilatéraux offrant un fonctionnement sans jeu et une excellente résistance aux charges radiales.
- Réparabilité accrue grâce au carter à embase métallique séparé logeant le roulement de l'induit et à la fixation à clavette du pignon couronne.
- Cette meuleuse angulaire est munie d'une sécurité anti-redémarrage.

EAN 0088381808842

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

Accessoires standard

123099-9

capot de protection



224415-9

flasque intérieur



224543-0

écrou de blocage



153489-2

poignée latérale



782423-1

clé ergot



Accessoires optionnels

123145-8

capot de protection serrage rapide



Accessoires généraux