



FICHE TECHNIQUE

Bouwpunt Enlève Efflorescence

Description: Elimine les efflorescences et le voile de ciment sur maçonnerie

Application: Bouwpunt Enlève Efflorescence élimine les efflorescences et voile de ciment et égalise les différences de couleur dans les travaux de rejointoiement. Conçu pour tout type de briques et mortier. Bouwpunt Enlève Efflorescence ne contient pas d'esprit de sel ni d'acide phosphorique

Caractéristiques: Pour l'élimination efficace de efflorescences et voile de ciment sur maçonnerie
Egalisation des différences de couleurs de rejointoiement de briques de façade

Emballage: Bidon de 10 litres

Fiche Technique:

Base	Produit de nettoyage industriel
Couleur	Transparent
Emballage	10l
Consommation	1 litre pour 1.5 à 2m ²
Température à l'application	5-20°C
Temps d'attente	+/- 5 min
Classification	Nettoyant acide
Durée de conservation	24 mois

Instructions: Bouwpunt Enlève Efflorescence est un liquide prêt à l'emploi. Bouwpunt Enlève Efflorescence doit être utilisé sur support de maçonnerie durci, où il y a des efflorescences ou de voile de ciment. A utiliser pur avec brosse ou appareil de pulvérisation. Laisser agir pendant +/- 5 minutes. Après +/- 5 minutes, rincer légèrement avec de l'eau propre pour enlever tous les résidus.

Température d'application

De préférence à appliquer à une température de +5° à 20°C. Pour température plus élevée et sur support sec, il est nécessaire d'humidifier auparavant.

Consignes de sécurité:

Eviter le contact avec inox, zinc, pierre bleue, pierre calcaire afin de ne pas les endommager.