

## 2600 Watt meuleuse T-Rex avec énorme réserve de puissance, 230 mm

**L 26-6 230**

Référence 436.704



### 2600 Watt meuleuse T-Rex avec énorme réserve de puissance, 230 mm

- + Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- + Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- + Carter du moteur et du mécanisme robuste. Le mécanisme stable et robuste en acier ainsi que le palier d'axe protégé par une coiffe de protection en métal améliorent la fiabilité et la durée de vie
- + Haute capacité de surcharge, rendement élevé, endurance extrême
- + Les éléments amortisseurs supplémentaires entre le carter moteur et la poignée arrière absorbent ainsi les vibrations
- + Poignée SoftVib pour atténuer les vibrations, montage en trois positions
- + Poignée arrière : avec revêtement souple pour une prise en main sûre. La poignée est pivotable de 90° à droite et à gauche pour une position de travail optimale
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Capuchon de protection amovible pour un changement aisé des balais
- + Carter de protection réglable sans clé
- + Accessoires optionnels : carter de protection pour tronçonnage (389.625) ou couvercle pour carter de protection pour tronçonnage (446.068)

#### Caractéristiques techniques

Diamètre maxi de l'outil	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500 /min
Puissance absorbée	2600 Watt
Puissance utile	1800 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	64 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	6,35 kg

#### Équipement de base

1 carter de protection Ø 230	338.729
1 poignée SoftVib	325.384
1 bride de serrage	338.753
1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14	253.049
1 clé six pans SW 6	104.167
1 clé à ergots	100.110

FLEX POWER TOOLS BVBA  
Toekomstlaan 4-3  
2200 Herentals  
Tél. +32 (0)14/220 569  
Fax +32(0)14/257 950  
info@flex-tools.be  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Accessoires

### Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour béton standard

Référence 349.054



Disque de tronçonnage universel rapide.

#### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	230 Ø x 22,2
condt.	1

### Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel

Référence 500.720



Disque de tronçonnage universel pour les matériaux de construction les plus courants tels que le béton B45 (béton dur), les granits tendres, le clinker, les briques.

#### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	230 Ø 22,2
condt.	1

## Accessoires

### Ecrou de serrage rapide SDS

Référence 253.049



Pour un remplacement de disque sans outils, recommandé pour disques de Ø 150 à 230 mm.

#### Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

### Poignée SoftVib

Référence 325.384



Poignée SoftVib avec éléments amortisseurs, elle absorbe ainsi les vibrations.

#### Caractéristiques techniques

Type	M 14
condt.	1

### Carter de protection du ponçage

Référence 338.729



Carter de protection du ponçage.

#### Caractéristiques techniques

Diamètre en mm	230
condt.	1

## Accessoires

### Carter de protection tronçonnage

Référence 389.625



Carter de tronçonnage, pour L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

#### Caractéristiques techniques

Diamètre en mm	230
condt.	1

### Jupe d'aspiration

Référence 445.487



Capot d'aspiration pour le travail avec des disques à tronçonner Ø 230 mm. Comprenant un collecteur d'aspiration avec roue de guidage et couvercle en aluminium. Montage possible sans outil sur un carter de protection existant.

#### Caractéristiques techniques

Diamètre en mm	230
condt.	1

## Accessoires

### Couvercle pour capot de protection

Référence 446.068



#### Caractéristiques techniques

Diamètre en mm	230
condt.	1

Pour l'adaptation sans outil du capot de protection pour les travaux de tronçonnage.

### Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse

Référence 471.895



#### Caractéristiques techniques

Diamètre en mm	230
Dimensions (L x l x H)	365x195x290 mm
condt.	1

Capot d'aspiration pour le tronçonnage avec aspiration efficace de la poussière pour des coupes précises lors du travail avec des disques de tronçonnage diamantés en combinaison avec des meuleuses d'angle de 230 mm. Extrêmement stable, aucune torsion due au poids latéral de la meuleuse d'angle, grâce à l'élément stabilisateur. Plaque de base avec roulettes pour faciliter l'avance, poignée latérale pouvant être montée à gauche ou à droite au choix. Raccord d'aspiration pour le système de clipsage FLEX et adaptateur pour rail de guidage inclus. Butée de profondeur avec échelle pour le pré réglage de la profondeur de coupe pour une utilisation avec ou sans rail de guidage. Profondeur de coupe maximale 60 mm.

FLEX POWER TOOLS BVBA  
Toekomstlaan 4-3  
2200 Herentals  
Tél. +32 (0)14/220 569  
Fax +32(0)14/257 950  
info@flex-tools.be  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Accessoires

### Coffret de transport

Référence 444.391



#### Caractéristiques techniques

Poids	4,0 kg
condt.	1

Mallette en plastique résistante aux chocs avec partie emboutie pour grandes meuleuses d'angle (jusqu'à Ø 230) et machines d'assainissement LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Avec support pour poignée, disque jusqu'à Ø 230 mm et compartiment de couvercle transparent DIN A5.