

DURO



DURO SPACER

**JOINTS DE DIFFÉRENTES TAILLES
0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 MM**

RÉGLAGE FACILE DE L'ÉPAISSEUR DE JOINT

RÉUTILISABLE

COMBINABLE


ÉGALEMENT POUR MONTAGE DANS LES COINS



- Convient pour carreaux de sol et de mur
- Montage rapide et économique sans déchets
- Coûts d'achat uniques
- 5 côtés clairement marqués
- Alignement parfait à travers une large surface d'arrêt de 15mm entre les carreaux
- Installation correcte selon la norme UNI 11493-1

CARRELAGES

DURO SPACER	DESCRIPTION
Art. DUROFIX SPACER/200	SPACER 0,5-3mm 200 pièces en sac
Art. DUROFIX SPACER/600	SPACER 0,5-3mm 600 pièces en box



FONCTIONNEMENT:

Avec le DUROFIX SPACER, vous pouvez définir rapidement et économiquement des joints de carrelage de 0,5 - 3mm conformément à la norme UNI 11493-1 pour les carreaux. Pour obtenir la bonne distance entre les carreaux, placez de DUROFIX SPACER entre les carreaux, comme dans l'image A. Pour placer plusieurs carreaux à la même distance en même temps, prenez deux DUROFIX SPACER et glissez les l'un dans l'autre. Vous pouvez ensuite les glisser ensemble entre les carreaux comme indiqué dans l'image B.