

ROOFFIX ACTIVATOR

Vernis d'activation prêt à l'emploi pour le collage des membranes autocollantes



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Vernis d'activation noir prêt à l'emploi qui améliore considérablement l'adhérence des membranes de toiture bitumineuses autocollantes. De par l'utilisation de **ROOFFIX Activator**, le pouvoir d'adhérence des membranes bitumineuses autocollantes est activé avec un résultat de collage exceptionnel, même dans des circonstances difficiles. Le **ROOFFIX Activator** est à appliquer sur une seule face de manière très simple. Retirez ensuite la feuille de protection de la membrane bitumineuse autocollante et appliquez-la sur le support traité.

Application

À utiliser sur béton, bois, anciennes toitures bitumineuses, panneaux d'isolation PIR munis d'un voile de verre minéralisé et sous-couche bitumineuse autocollante avant d'appliquer un pare-vapeur autocollant ou une membrane de finition autocollante.

Avantages

- ▶ Très simple à appliquer sur une seule face
- ▶ Séchage rapide (5 à 10 min.)
- ▶ Adhère sur tout support

De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ ca. 0,20 L par m² par couche.

Consultez le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

- A conserver en emballage fermé dans un endroit ventilé, sec et frais (max 20°C).
- La température d'application ainsi que du produit doit être entre 5°C et 30°C.
- Utilisez Rooffix Activator Spray pour les remontées et autour des détails de toiture. Pour les surfaces plus importantes et horizontales, nous vous conseillons Rooffix Activator 5L.
- Le produit peut être légèrement mélangé avant l'emploi.
- A utiliser uniquement pour les membranes bitumineuses autocollantes. A ne pas utiliser pour les membranes destinées à être brûlées au chalumeau ou collées à la colle à froid.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Coating	Noir	750ml / 5L	Env. 5 m ² /L	Env. 5-10 min	1	Non

ROOFIX ACTIVATOR

Vernis d'activation prêt à l'emploi pour le collage des membranes autocollantes



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- La surface doit être exempte de poussière et de graisse.
- Le produit peut être légèrement mélangé avant l'emploi.

Comment utiliser le produit ?

- Appliquer une fine couche de vernis sur le support. Veiller à répandre le produit de manière homogène.
- Attendre 5 à 10 minutes (par 10°) afin de laisser évaporer les solvants.
- Appliquer ensuite la membrane autocollante d'Aquaplan sur le support ainsi préparé. Ne pas oublier de retirer la feuille de protection de la membrane et de bien comprimer.

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com



Consommation	Temps de séchage	Matériel
1 L ± 5 m ²	5-10 min	