

Boor- en schroefmachine 18V

DDF487RAJ

Accu boor- en schroefmachine 13 mm LXT 18 V + 2 x
BL1820 + 1 x DC18RC + Makpac



18V LXT BL DC18RC XPT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	36 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Triax. vibratie boren (a_h)	$\leq 2,5$ m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	77 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	162 x 79 x 247 mm

EAN 0088381736596

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Twee mechanische snelheden en vario schakelaar voor een optimale snelheidscontrole.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Precisie-koppeling in 20 trappen + boorstand.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Beveiligingselektronica schakelt de machine uit bij overbelasting om doorbranden van de motor of van de



Accessoires

■ Standaard accessoires

195584-2

Snellader DC18RC



197254-9 (2x)

Li-ion accu BL1820B



346449-3

Draaghaak



450128-8

accubeschermkap



763241-6

automatische boorkop 1,5-13mm



784637-8

dubbelbit PH2 +/- x45mm



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer

