



Intensive Wood Cleaner est un produit nettoyant spécialement développé pour toutes les surfaces de bois intérieures comme le mobilier, les portes, les panneaux, les plans de travail dans la cuisine, etc., peu importe qu'elles soient non traitées, huilées ou laquées. Intensive Wood Cleaner nettoie efficacement et enlève la saleté, la graisse et les taches rapidement et facilement.

- Élimine les vieux résidus de savon, la graisse et la saleté
- Prépare efficacement la surface pour un traitement
- À être utilisé à l'intérieur



## Domaine d'application

---

Nettoyage du bois neuf, non traité, poncé et traité. Il est idéal pour toutes les essences de bois.

## Utilisation

---

|             |   |
|-------------|---|
| Préparation | Utilisez Wood Stain Remover de WOCA pour les taches particulièrement rebelles.<br><br>Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.   |
| Traitement  | Agitez bien la bouteille avant utilisation.<br>Vaporisez le Intensive Wood Cleaner sur la surface.<br>Laissez le produit travailler pendant 5 minutes avant de l'essuyer avec de l'eau propre.<br>Laissez la surface sécher pendant 2-8 heures en fonction des traitements subséquents. |
| Attention   | Intensive Wood Cleaner laisse les surfaces huilées et traitées à la cire totalement libre d'huile et elles doivent être huilées/cirées à nouveau après le nettoyage. Les surfaces laquées devraient être rafraichies avec Master Care de WOCA.  |

## Temps de séchage

---

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Temps de séchage | 2-8 heures à 20°C |
|------------------|-------------------|



## Informations techniques

---

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Composition               | Moins de 5 %: agents de surface non ioniques, Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE.   |
| Densité                   | 1.00-1.10 g/ml.   |
| Valeur du pH              | pH 10-11  |
| durée de conservation     | 3 années  |
| Température d'application | +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.   |
| Couleurs                  | Colourless  |
| Taux de mélange           | Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.   |
| Stockage                  | +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été. |
| Emballage                 | 750 ml.   |

## Entretien et produits associés

---

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Produits associés | Wood Stain Remover, #551541A |
|-------------------|------------------------------|

## Contact

---

WOCA Denmark A/S  
Tværvvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.