

Le Super Détachant dissout efficacement les taches de graisse, de sang, de café, de thé, etc. S'utilise sur des surfaces intérieures brutes ou traitées au savon, à l'huile ou à la cire. Le Super Détachant à base de savon a été spécialement développé pour enlever les taches de surfaces intérieures en bois traitées à l'huile.

- **Supprime les taches des surfaces en bois, par exemple le café et le vin rouge**
- **Pulvérisable**



Domaine d'application

S'utilise sur des surfaces intérieures brutes ou traitées au savon, à l'huile ou à la cire.

Utilisation

Préparation	<p>Avant d'utiliser le Super Détachant, il est conseillé de faire un petit essai en un endroit non visible du sol pour vérifier s'il n'y a pas d'effets indésirables.</p> <p>Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.</p>
Traitement	<p>Pulvérisez le Super Détachant de façon uniforme sur la tache, directement du conteneur. Laissez agir le Super Détachant pendant 10-20 min. Brossez légèrement la tache jusqu'à ce qu'elle soit dissoute. Essuyez à l'aide d'un chiffon essoré dans de l'eau tiède. Répétez l'opération si nécessaire. Lorsque le sol a complètement séché, appliquez à nouveau le traitement d'origine, huile, cire ou savon, afin de rétablir la couche protectrice.</p>

Temps de séchage

Temps de séchage 24 heures à 20°C



Informations techniques

Composition	<5% agents de surface non ioniques.
Densité	1.00-1.10 g/ml.
Valeur du pH	pH 10-11
durée de conservation	3 années
Couleurs	Colourless
Stockage	+10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.
Emballage	Bombe aérosol 250 ml

Entretien et produits associés

Produits associés	Huile, cire ou savon
-------------------	----------------------

Contact

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.