

Souffleur LXT®

DUB185Z

18V • 80m/s • 3,2m³/min

Souffleur compact avec tube court pour une utilisation polyvalente

Souffleur de taille pratique, pour souffler les petits débris et les feuilles. Le souffleur est idéal pour le nettoyage de moules, de machines ou de chantiers. Le souffleur a un contrôle de volume de soufflage infiniment variable et est livré avec un tube de soufflage court. Le débit d'air maximum de la machine est de 80 m/s et le débit d'air est de 3,2 m³/min. Machine seule, sans accu, sans chargeur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de vibration, sans charge	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K), sans charge	1,5 m/s ²
Tension LXT	✓
Tension nominale	18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 18000 min ⁻¹
Vitesse maximum de l'air	98 m/s
Force de soufflage	3,1 N
Volume d'air	3,2 m ³ /min
Aspiration scellée max.	5,8 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 3,0 Ah	80 / 30 / 13
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 AH	130 / 50 / 21 min
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	83 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- La poignée ergonomique conçue avec une adhérence douce offre un confort accru au travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381897877

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

123245-4

Buse



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

123241-2

Sac à poussières



123246-2

Long buse de soufflage



191G09-6

Buse coudée



191M30-1

Buse de pinceau



191M32-7

Ensemble de buse d'essuie-glace



191M34-3

Ensemble de tuyau flexible



192236-6

Buse conique fine



196643-5

Kit aspiration flexible



410602-8

OUTIL DE SERRAGE KP0810C/



■ AUTRES

Notices



Vue éclatées

