



PELLETS DE RAMONAGE

- Évite la formation de dépôts.
- Décolle les poussières de bois et suies.
- Préserve le bon fonctionnement de votre appareil.

” CARACTÉRISTIQUES

Le foyer et les conduits de fumée peuvent être fortement encrassés à cause des impuretés que contiennent les pellets. Fulgurant a spécialement conçu un entretien qui détruit suie, goudron et décolle les poussières de bois tout en préservant votre appareil. Évite un mauvais tirage des fumées et la formation de dépôts dans le foyer.

☰ MODE D'EMPLOI

- Mettre l'appareil à température avant de procéder à l'entretien.
- Quand le réservoir de l'appareil est au $\frac{3}{4}$ vide, versez-y la totalité du sachet de l'entretien pellets. Complétez le remplissage avec vos granulés habituels. Laissez agir. Continuez à faire du feu.
- Quand ils brûlent, les pellets FULGURANT libèrent de la fumée et des substances catalytiques qui attaquent et décomposent les résidus de suie, goudron et poussières de bois.
- Lors du nettoyage du tiroir à cendres et de la chambre de combustion, vous remarquerez une fine poudre grise. Ce sont les retombées de suies et goudron.

! RECOMMANDATIONS

- L'utilisation régulière (toutes les 4 semaines) préserve votre appareil et augmente son rendement.
- Ne pas laisser à portée de main des enfants.

RF BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
1004600	Pellets de ramonage	 5400258046006	1500g	8

 www.bevil.be