

Levis White+ RAL 9010

Levis
let's colour



“Gagnez du
temps”

Description

Peinture acrylique mate **à base d'eau**, très couvrante et qualitative. Pour murs et plafonds. RAL 9010 est la couleur blanc cassé la plus populaire pour les peintures murales.

Domaine d'application

Pour les murs intérieurs et les plafonds.

Caractéristiques

- ✓ Monocouche (une seule couche suffit moyennant l'utilisation d'un primer) et facile à appliquer.
- ✓ Parfaitement lavable et bonne résistance au lustrage
- ✓ Offre un blanc cassé chaleureux.
- ✓ N'éclabousse pas.
- ✓ Pas d'odeur, formule **sans solvant**
- ✓ Garantit un résultat final mat, soigné et homogène.

Aspect

Mate

Teinte

RAL 9010 (blanc cassé)

Emballage

5L

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.
Appliquer à des températures entre 10°C et 25°C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et au savon.

Rendement

12 m²/l par couche

5 L = ± 60m² par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 1 heure

Recouvrable: 4 heures

Supports / Application

Plâtrage, plaques de plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre ou des supports déjà peints

Préparation nouveaux supports

- D'abord égrener la surface, dépoussiérer et nettoyer. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Eventuellement poncer légèrement le support (p.ex. du plâtre) et dépoussiérer à fond.
- Appliquer 1 couche de Levis Primer Mur & Plafond. Si une surface n'est pas cohérente (p.ex. farinant ou avec des taches): utiliser Levis Isoprim ou Levis Primer Fonds tachés.

Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépoussiérer et nettoyer.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Éventuellement dépolir et dépoussiérer.
- Anciennes couches de peinture farinantes : fixer avec 1 couche de Levis Isoprim.
- Taches persistantes de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche de Levis Isoprim ou Levis Primer Fonds tachés.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir nouveaux supports).

Finition

Appliquer 1 à 2 couches de Levis White+ RAL 9010.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 1 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 11.05.2021, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info