



DESCRIPTION

- Produit de nettoyage
- A base de solvants
- Nettoyant très fort. Usage prolongé peut abimer le PVC.

APPLICATIONS

- Peut être employé afin d'éliminer des taches comme des traces d'asphalte et de graisse et tous les souillures tenaces, excepté les taches de rouille
- Pour éliminer taches, souillures et rayures sur PVC blanc rigide et sur d'autres matières synthétiques
- Ainsi que sur tous les métaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat physique (20°C)	Liquide
Couleur/aspect	Clair(e) incolore
Odeur	Caractéristique
Point/intervalle d'ébullition	75-85°C
Point de congélation	-83°C
Point d'éclair	-4°C
Temp. d'auto inflammation	425°C
Limites d'explosivité en air	2-12% vol.
Densité (15°C)	0,87 g/cc
Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec entre +5°C - +25°C	2 années

EMBALLAGE

12 aerosols de 400 ml/carton - 60 cartons/palette
Bidon 5 l - 120 bidons/palette
Bidon 25 l - 26 bidons/palette

MODE D'EMPLOI

Poser

Nous conseillons de faire des tests préalables et de s'assurer que le produit employé convienne à son usage.

Aérosol 400 ml

- Secouer bien la bombe
- Vaporiser à distance sur le support
- Frotter rapidement en mouvements réguliers pour éliminer les taches
- Ensuite lustrer à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Bidon 5 l et 25 l

- Imbiber légèrement un chiffon de **PVC Cleaner 2575 Strong**
- Frotter rapidement en mouvements réguliers pour éliminer taches, souillures et rayures
- Ensuite lustrer à l'aide d'un chiffon propre et sec

SECURITE

Veuillez consulter la fiche de sécurité.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

RESTRICTIONS

- Ne pas approprié pour les taches de rouille
- Usage prolongé peut abimer le PVC
- Ne peut pas être employé sur métaux laqués et plusieurs supports synthétiques : **PVC Cleaner Soft** est conseillé

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.