

**DESCRIPTION**

- Produit de nettoyage
- Produit de dégraissage
- Un liquide translucide
- Ne contient pas d'antistaticum.

APPLICATIONS

- Spécialement conçu pour l'élimination de mastics en excès non durcis
- Ainsi que pour nettoyer et dégraisser des supports divers
- Remarque: sur aluminium laqué, des tests préalables sont nécessaires

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat physique (20°C)	Liquide
Couleur/aspect	Incolore
Odeur	Typique
Intervalle d'ébullition	78 – 113°C
Point d'éclair (CC)	9°C
Temp. d'auto inflammation	> 200°C
Densité (15°C)	0,72 g/cc
Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec entre +5°C - +25°C	2 années

EMBALLAGE

12 aerosols de 400 ml/carton - 60 cartons/palette
Bidon 5 l - 120 bidons/palette
Bidon 25 l - 26 bidons/palette
Fût 200 l - 2 fûts/palette - Sur commande

MODE D'EMPLOI**Préparation**

Nous conseillons avant la mise en œuvre de s'assurer que le produit employé convienne à son usage et de faire des tests préalables.

Elimination de mastic non durci

Enlever le maximum à l'aide d'un chiffon ou du papier à nettoyer. Ensuite suivre les instructions suivantes :

Aérosol 400 ml

- Bien secouer l'aérosol
- Pulvériser à distance sur le support ou le mastic non-durci
- Frotter à l'aide d'un linge propre

Bidon 5 l – 25 l

- Imbiber un chiffon
- Frotter fortement sur les restes de silicone à faire disparaître

Nettoyer et dégraisser les supports

Aerosol 400 ml

- Bien secouer
- Pulvériser à distance
- Nettoyer la surface en frottant à l'aide d'un chiffon
- Renouveler le chiffon régulièrement

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

Bidon 5 l – 25 l

- Imbiber un chiffon avec Parasilico Cleaner
- Nettoyer la surface en frottant
- Renouveler le chiffon régulièrement

SECURITE

Veillez consulter la fiche de sécurité.

RESTRICTIONS

Ne pas approprié pour les taches de rouille

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.