

Scie d'élagage LXT®

DUC101Z

18 V • 8,0 m/s • 10 cm

Scie légère et maniable pour l'élagage

Une scie d'élagage compacte sur batterie. Équipée d'une barre de 10 cm, tension de la chaîne et de la barre sans outil. La lubrification automatique de la chaîne minimise le risque de calage dû à un oubli d'huile de chaîne. Le capot amovible couvre la partie supérieure de la barre de guidage et s'ouvre à mesure que la chaîne de scie s'enfonce dans la branche.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Tension nominale	18 V
Composant batterie	Li-ion
Puissance débitée maximale	320 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,055 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	8,0 m/s
Vitesse de la chaîne à max.	8,0 m/s
Longueur de la barre de chaîne	100 mm (4")
Hauteur de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de liens de lecteur	26
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	87 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Vibration Level (3 axes), Cutting Wood	4,6 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²

Code EAN 0088381775175

Lien vers la page du produit - www.makita.be



AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie.
- Lubrification automatique de la chaîne
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Poignée en caoutchouc souple pour plus de contrôle et de confort



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

1910V6-4

Chaîne de scie, 4" / 10 cm, 0,325",



1910W0-3

Guide-chaîne



199897-3

Huile pour tronçonneuse



D-70948

Lime ronde & ensemble de guides, Ø



ACCESSOIRES OPTIONNELS

1911R0-4

Étui



AUTRES

Notices



Vue éclatées

