



Castrol EDGE 5W-30 LL

DECOUVREZ LES PERFORMANCES DE VOTRE MOTEUR

Description

Avec le renforcement des réglementations mondiales en matière d'émissions, il est de plus en plus difficile de produire plus de puissance tout en améliorant l'efficacité du moteur. Jamais auparavant l'huile moteur n'avait joué un rôle aussi important dans l'obtention des performances.

Les moteurs sont complexes et comportent de nombreuses pièces en mouvement - des mouvements qui peuvent gaspiller l'énergie utile du carburant en raison de leur inefficacité. Ces pertes peuvent avoir un impact sur la puissance. Le défi consiste à maintenir les niveaux de performance élevés attendus par les conducteurs, tandis que la technologie des moteurs s'adapte pour répondre aux limites législatives exigeantes.

Castrol EDGE est plus forte sous la pression. Elle libère les performances et l'efficacité de votre moteur pour fournir plus de puissance avec le même carburant*.

Castrol EDGE : Découvrez les vrais performances de votre moteur

** Plus de puissance pour la même quantité de carburant utilisée par rapport à la référence 5W-40, démontrée par des essais sur moteur pour plus de 80% du portefeuille Castrol EDGE en volume de ventes mondiales en 2021.*

Application

Castrol EDGE 5W-30 LL convient aux véhicules essence, diesel et hybrides et est conçue pour répondre aux dernières spécifications requises par les moteurs modernes lorsque le constructeur automobile recommande un lubrifiant ACEA C3 5W-30.

Avantages

La gamme Castrol EDGE :

- Recommandée par les plus grands constructeurs automobiles, les équipes de sport automobile et les mécaniciens.
- Amélioration des performances grâce à une meilleure économie de carburant*.
- Augmentation de la puissance et de l'accélération*.
- Plus résistante à la pression dans les moteurs modernes d'aujourd'hui

Castrol EDGE (viscosité) est conforme à HYSPEC, la nouvelle norme de performance hybride de Castrol**.

**démontrée dans les essais moteurs Castrol par rapport à la référence 5W-40, pour plus de 80% de la gamme Castrol EDGE en volume en 2021.*

***dans les domaines critiques des contaminants, de l'intermittence du moteur et de l'efficacité du système.*

Caractéristiques Typiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol EDGE 5W-30 LL
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,85
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11,9
Viscosité, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5860
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	69
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	173
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-45
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	197
Cendres sulfatées	ASTM D874	% wt	0,77

Performances Produit

ACEA C3
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol EDGE 5W-30 LL
05 Sep 2023
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.be