



Garden 4T 10W-30

Lubrifiant pour moteurs 4-temps dans le secteur du jardinage

Description

Castrol Garden 4T est une huile de grande qualité pour les moteurs 4 temps à appliquer dans les moteurs de tondeuses, de mini-tracteurs et autres matériels de motoculture.

Castrol Garden 4T a été conçu pour satisfaire aux conditions d'utilisation sévères que rencontrent les moteurs à essence 4T refroidis par air.

Application

Convient tout particulièrement pour les équipements de motoculture lorsque le constructeur exige l'emploi d'un lubrifiant de grade de viscosité SAE 30 avec le niveau de performances API SF ou autres niveaux antérieurs.

Propriétés et avantages

- améliore le rendement du moteur
- fiabilité maximale pour tout type de moteur
- réduction de la consommation de lubrifiant
- grande résistance à la corrosion pour les longues périodes de stockage
- utilisable en toutes saisons

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Valeur
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8708
Apparence	Visual	-	Clair et limpide
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.92
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	70.710
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	144
Viscosité, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6380
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-33
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	200.5
Indice de basicité, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8.11

Performances Produit

API SL

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Garden 4T 10W-30

16 Jul 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Switzerland GmbH, Neuhofstrasse 12, CH-6340 Baar
Tel: +41 (0)800 22 50 50 Email: castrol.switzerland@castrol.com
www.castrol.ch