

Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA506Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon: Puissant, Performant, Compact et Léger



LXT BL ADT AFT (BAKE) XPT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT Tension nominale 18 V Puissance débitée maximale 660 W Vitesse à vide max 8500 min⁻¹

Max. Profondeur de coupe 29 mm Filetage de la broche M14 22.23 mm Support (diamètre de l'arbre) 125 mm Diamètre du disque de broyage Fonction anti-redémarrage (NVR)

Frein électronique

Niveau de puissance sonore (I wa) 90 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 82 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Niveau de vibration, ponçage $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ Incertitude de vibrations (facteur K), 1,5 m/s²

ponçage

AVANTAGES PRODUITS

- Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381814287

Lien vers la page du produit - www.makita.be





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

123145-8

199710-5

Capots de protection ouverts pour

Adaptateur de carter ouvert en fermer

224554-5

Écrou M14

A-80656 Meule à ébarber inox, pour 162258-0

Poignées anti-vibrations pour

224447-6 Flasque

782423-1 Clé



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

196845-3

Capots de protection fermés pour le

195239-9 Carter de protection pour ponçage

Carters de protection pour rainurage

821551-8 Coffret MAKPAC III

B-53693

Disques à concrétion diamant pour

194305-9

Douille à ergots

195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"

197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)

838175-3

Insert MakPac (3)



AUTRES

Notices



Vue éclatées

