

RENOV'ASPHALT

Protection imperméable des routes asphaltées



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Emulsion universelle et élastique à base de bitumes et de résines, sans solvants, pour la rénovation de routes, sentiers et allées en asphalte. Elle nourrit l'ancienne couche d'asphalte, comble les trous et fissures de manière à éviter tout dégât dû à l'eau et au gel. Un traitement régulier de l'asphalte procure, outre un aspect esthétique, une couche nourrissante qui accroît considérablement la durée de vie de l'asphalte. Grâce aux charges sélectionnées, la nouvelle couche d'asphalte est également antidérapante.

Application

A utiliser sur les routes, sentiers et allées en asphalte.

Avantages

- › Rénovent et entretient
- › Rend votre asphalte antidérapant
- › Prolonge la durée de vie
- › Facile à appliquer

De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ 1 Kg pour 1 m².

Consultez également le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

- Conserver 1 an dans un emballage hermétiquement fermé, au frais (max. 20°C) et à l'abri du gel.
- Ne pas mettre en œuvre lorsque la température ambiante et la température du support sont inférieures à + 10°C ou supérieures à + 30°C et lorsqu'il risque de pleuvoir dans les 2 h.
- Nettoyer le matériel à l'eau et ce immédiatement après l'achèvement des travaux.
- A la première pluie, une légère réémulsification (film brunâtre) est possible. Ceci n'altère en rien la qualité du travail de rénovation.
- Ne pas appliquer **RENOV'ASPHALT** par temps pluvieux, en cas de brouillard ou de risque de gel dans les 24 h.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Emulsion de bitume	Noir	20 KG	Env. 1 m ² /Kg	Env. 24 heures à 20°C.	1	Oui

RENOV'ASPHALT

Protection imperméable des routes asphaltées



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Le support doit être exempt de poussière et de graisse.
- Comblers les trous et/ou grosses irrégularités (> 5 mm) avec l'asphalte à froid **REPAR'ASPHALT**. Attendre min. 1 mois avant d'appliquer **RENOV'ASPHALT**.
- Le support peut être légèrement humide.
- Bien rincer le support afin d'éliminer complètement les résidus.



Comment utiliser le produit ?

- Ne pas appliquer **RENOV'ASPHALT** par temps pluvieux, en cas de brouillard ou de risque de gel dans les 24 h.
- Bien mélanger **RENOV'ASPHALT** à l'aide d'un mélangeur mécanique de façon à obtenir un liquide homogène.
- Appliquer une couche de **RENOV'ASPHALT** à l'aide d'une brosse ou d'une raclette à raison de 1 Kg/m².
- Délai min. de séchage avant usage : 24 h (à 20°C).



En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

