

# PRESTIA NORMAL N°1

## Sealants



### Description

Le Prestia Normal N°1 est un plâtre fin à prise progressive, issu d'un gypse de grande pureté, et destiné à la fabrication d'éléments de staff par coulage ou traînage, ainsi qu'à la réalisation de moulages. Sa teneur en semi-hydrate Alpha lui confère une haute dureté. Il est conforme à la norme Plâtres et Enduits pour le bâtiment NBN EN 13279-1 et respecte les exigences du DTU 25.51 - P1- 1 (chap 5) / locaux humides.

### Application

- Staff
- Décor de cinéma, publicité
- Grands moulages

### Données techniques

Réaction au feu	A1, non-combustible
Résistance à la compression	14 N/mm <sup>2</sup>
Gâchage	Poudre/Eau = 140 P / 160 E
Durée de conservation (en mois)	6 mois
Matériau de base	Powder

### Données techniques du produit

Nom du produit	Code article	Emballage
Prestia Normal N°1	99057	56 undefined palette

Pour tous les autres aspects concernant nos produits et constructions, veuillez-vous référer à notre documentation, à nos rapports, ainsi qu'à nos recommandations de traitement et de mise en œuvre. La finition des joints spécifiée est nécessaire pour satisfaire simultanément à toutes les performances du système.

Si ce n'est pas le cas, il est possible de déroger à la finition des joints spécifiée. Si toutes les performances du système ne sont pas requises, il est possible de s'écarter de la finition des joints spécifiée.

Excellence Centre +32 (0)15/71 80 32.

#### Etex Building Performance SA

Bormstraat 24, 2830 Tiselt

[www.siniat.be](http://www.siniat.be)