

# DERBICOAT® NT 3

- Le DERBICOAT NT3 est une sous-couche composée d'un liant bitume-élastomère.
- Le DERBICOAT NT3 est composé d'une armature composite polyester/verre.
- La membrane est talquée sur les deux faces.



## Caractéristiques techniques

Tenue à la chaleur	EN 1110	MLV	≥ 100	°C
Souplesse à basse température	EN 1109	MLV	≤ -16	°C
Résistance à la traction L x T	EN 12311-1	MDV (±20%)	650 x 450	N/50mm
Allongement à la rupture L x T	EN 12311-1	MDV (± 15)	40 x 40	%
Résistance à la déchirure au clou L/T	EN 12310 -1	MLV	≥ 150	N/50mm
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN 1931	MLV	20000	μ
Perméabilité à la vapeur d'eau μd	EN 1931	MLV	≥ 100 (eq. classe E3)	m

MLV: *Manufacturer Limited Value (Valeur Limite)*

MDV: *Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)*

## Avantages écologiques

Eco-conçue:

- 100% recyclable
- Produit avec de l'électricité 100% verte
- Derbitumen inside : bitume recyclé à partir de déchets de production et de chutes de chantier, ainsi que d'anciennes toitures.
- 30% de composants recyclés (certificat PwC disponible sur demande)
- Calculer les gains de CO<sub>2</sub> sur ([www.derbigum.be](http://www.derbigum.be))

## Caractéristiques spécifiques

- Le DERBICOAT NT 3 est une sous-couche applicable sur des toitures plates ou en fortes pentes.
- Le DERBICOAT NT 3 peut être appliqué comme première couche (sous-couche) sur l'isolant ou comme pare-vapeur sous l'isolant et sur support bois et bac acier.
- Le DERBICOAT NT 3 peut être fixé mécaniquement ou soudé à la flamme.



**DERBIGUM®**

**IMPERBEL sa/nv**

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: [infobe@derbigum.com](mailto:infobe@derbigum.com)

## Présentation

Epaisseur	EN 1849-1	MDV ( $\pm 5\%$ )	3	mm
Longueur	EN 1848-1	MLV	10	m
Largeur	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Surface		MLV	11	m <sup>2</sup>
Poids du rouleau		MDV ( $\pm 10\%$ )	40	kg
Nombre de rouleaux / palette			25	

## Stockage

Le transport et le stockage des rouleaux doit se faire verticalement.  
En aucun cas, les rouleaux ne peuvent être posés à même le sol.



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. En vue d'améliorer ses produits, le fabricant se réserve le droit de les modifier sans préavis. - 14/09/2024 - ID2644 - Téléchargez la dernière version sur <https://derbigum.be/fr/documents-techniques/>



**IMPERBEL sa/nv**

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: [info@derbigum.com](mailto:info@derbigum.com)