



K441

11/2014

K441 Profilés Knauf pour enduit à l'intérieur

Matériau, domaine d'utilisation, avantages

Matériau

Profilés Knauf galvanisés ou en alu pour travaux de plafonnage et de parachèvement à sec.

Domaine d'utilisation

Les profilés peuvent être placés avec le même matériau pour les enduits à base de plâtre du groupe de mortier PIV. Ne pas utiliser un matériau à base de plâtre sur des surfaces enduites de mortier à base de ciment ou de ciment-chaux.

Remarques

Le type de profilé sera choisi en fonction des conditions d'application et de la nature de l'enduit utilisé sur le chantier. Il est important de s'assurer de la compatibilité des profils choisis avec l'enduit à mettre en œuvre.

Pour les profilés utilisés à l'intérieur, il est impératif de bien ventiler les locaux, ce qui permet d'éliminer les excès d'humidité du plâtre ou de l'enduit le plus rapidement possible. Dans des conditions humides ou dans des atmosphères agressives (environnement industriel, piscine, ...), il est conseillé d'utiliser des profilés en acier inoxydable.

Avantages

Les profilés Knauf accélèrent la mise en œuvre. Une fois posés, les profilés facilitent la pose d'un enduit de plâtre et permettent d'obtenir des bords parfaits.

Les angles saillants sont plus résistants.

Tenir compte de la hauteur de la pièce, de la hauteur des portes et des encadrements de fenêtre pour l'épaisseur de l'enduit à appliquer et pour la taille des cornières protégées angle.

Les cornières protégées angle Knauf facilitent et rationalisent le travail sur le chantier.

Profilés

Type	Article	Dimensions			Conditionnement	Commande min.	
		L (mm)	I (mm)	h (mm)			
Cornières galvanisée	Minicor	2600	25	25	25 PCE / BOT	1 BOT / C	
	27/27 (0,5 mm) Min. AZ* 150 gr/m² Selon la norme EN 10215	1500	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		1800	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2000	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2200	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2500	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2600	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2700	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2800	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		3000	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
			27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / C	
	27/27 (0,4 mm) Min. AZ* 150 gr/m² Selon la norme EN 10215	1500	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		1800	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2000	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2200	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2500	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2600	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2700	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2800	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
	3000	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S		
		27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / C		
		Widra AP	2950			40 PCE / BOT	1 BOT / S
		Widra APB (pliable)	2950			40 PCE / BOT	1 BOT / S
Cornières aluminium	27/27	1500	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		1800	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2000	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2200	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2500	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2600	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2700	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		2800	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
		3000	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / S	
			27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / C	
Cornières inox	27/27	1500	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / C	
		1800	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / C	
		2000	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / C	
		2200	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / C	
		2500	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / C	
		2600	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / C	
		2700	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / C	
		2800	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / C	
		3000	27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / C	
			27	27	25 PCE / BOT	1 BOT / C	
Profilés d'arrêt galvanisés	Galvastop	3000	3		25 PCE / BOT	1 BOT / C	
	AAP 6	2600	6		15 PCE / BOT	1 BOT / S	
		3000	6		15 PCE / BOT	1 BOT / S	
	AAP 10	2600	10		15 PCE / BOT	1 BOT / C	
		3000	10		15 PCE / BOT	1 BOT / C	
	Profilés d'arrêt aluminium	AAP 6	2600	6		15 PCE / BOT	1 BOT / S
3000			6		15 PCE / BOT	1 BOT / S	
AAP 10		2600	10		15 PCE / BOT	1 BOT / C	
		3000	10		15 PCE / BOT	1 BOT / C	
Guides de plafonnage galvanisés	Galvaguide	2600	6		50 PCE / BOT	1 BOT / C	
Guides de plafonnage aluminium	Aluguide	2600	6		50 PCE / BOT	1 BOT / C	
Guides de plafonnage inox	Inoguide	2600	6		50 PCE / BOT	1 BOT / C	

* AZ : AluZinc

04-273 83 11

www.knauf.be

info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tél.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30