



■ RÉFÉRENCES

- Pièces x dimension : 30 x 1.40 m - 42.00 m
- Emballages par palette : 100
- N° d'article : 8106030140

■ DESCRIPTION

- Profilé de finition pour portes et fenêtres
- Enduisage intérieur
- PVC et ruban auto-adhésif en polyuréthane
- Largeur 6 mm (ouverture de 4 mm) ; hauteur 5 mm d'un côté, et 4 mm de l'autre ; ruban polyuréthane de 3 x 5 mm ; partie amovible de 18 mm
- Sert de guide d'enduit et de joint thermique et acoustique, pour une finition parfaite des enduits intérieurs aux portes et fenêtres (épaisseur d'enduit de 6 mm)

■ ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT

6 mm

■ FABRICATION

- Arrêt extrudé à partir de matière PVC selon la norme DIN 16941
- Classement au feu: B1 selon la norme DIN 4102
- Stockage dans un endroit couvert et sec (max. 18 mois à température entre 5 et 40°)

■ AUTRES DIMENSIONS

- 2.40 m

■ STOCK

8106030140 : Pas de stock
8106030240 : Pas de stock

■ PLACEMENT

- Après avoir nettoyé et dégraissé le châssis, enlever le film protecteur du ruban en polyuréthane et coller le profilé de niveau contre le retour de fenêtre/de porte
- Enlever le ruban orange de la languette amovible et coller un plastique sur la partie autocollante pour protéger le châssis
- Appliquer une couche d'enduit de 6 mm en se servant du profilé comme guide
- Enlever la partie amovible en l'entaillant légèrement au cutter et en tirant ensuite soigneusement la languette sur la longueur