

VERNIS PARQUET EFFET NATUREL

MAISON INTÉRIEUR



1. DESCRIPTION

Un vernis protecteur en phase aqueuse qui préserve la beauté naturelle du parquet.
Le vernis parquet forme une couche de protection invisible.
Le parquet en bois traité conserve un bel aspect naturel et extra mat.

Domaine d'application

Idéal pour le traitement des sols en bois, des escaliers et des parquets.
Peut également être appliqué sur des meubles. Convient à la plupart des essences de bois.
Peut également être appliqué sur anciens vernis en bon état moyennant une bonne préparation du support.



Caractéristiques

- ✓ Très bonne protection contre la saleté et les taches
- ✓ Résistant aux griffes et à l'usure
- ✓ Imperméable
- ✓ Extrême mat (7-8 GU à 85°)
- ✓ Renforcé de PU
- ✓ Vernis à 1 composant (pas de rapports de mélange - pas de durcisseur requis)
- ✓ Faible odeur. Séchage rapide.
- ✓ Application très aisée à la brosse et au rouleau



Aspect

Mat naturel. Extra mat. Une couche de protection invisible.
Maintient l'aspect naturel mat et la beauté naturelle du bois.

Teinte

Incolore

Emballages

1 L et 2.5 L

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être sec, sain et exempt de graisse. Reboucher les fissures et trous avec un produit approprié pour la réparation de bois dans l'assortiment de Polyfilla.

Bois non traité ou neuf

Dégraissage à l'aide d'un diluant synthétique, poncer légèrement et bien dépoussiérer. De préférence, avant l'application du Vernis Parquet Effet Naturel, à nouveau une fois dégraisser à l'aide d'un diluant synthétique. Appliquer une première couche de Vernis Parquet Effet Naturel, dilué avec 10% d'eau.

Poncer légèrement et dépoussiérer.

Appliquer deux ou trois couches non diluées de Vernis Parquet Effet Naturel.

Si le temps de séchage entre les couches est supérieur à 24 heures, il sera nécessaire de bien poncer/mater.

Autrement un ponçage léger suffira.

Bois verni en bon état

Dégraisser à l'aide d'un diluant synthétique, bien poncer et dépoussiérer des couches de vernis existantes.

De préférence, avant l'application du Vernis Parquet Effet Naturel, à nouveau une fois dégraisser à l'aide d'un diluant synthétique. Appliquer une ou deux couches de Vernis Parquet Effet Naturel selon l'état du support.

Poncer légèrement et dépoussiérer entre les couches.

Bois verni en mauvais état ou bois peint

Eliminer toutes les anciennes couches de vernis ou de peinture jusqu'au bois nu, par ponçage ou par décapage.

Traiter comme un support en bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Mélanger toujours bien le produit avant et pendant l'utilisation.

Appliquez à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau (brosse Chinex et rouleau Modacryl). Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

Après utilisation, retirer un maximum de produit de la brosse, puis nettoyer à l'eau tiède et au savon.

Rendement

12 m²/l par couche, en fonction du degré d'absorption du support.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière après 1 h. Recouvrable après 4 h. Si le temps de séchage entre les couches dépasse 24 h,

il convient de bien poncer les surfaces. Attendre 24 heures avant de marcher sur la surface traitée.

Densité

1.05 kg/litre.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

Sécurité

Toutes les informations relatives à la sécurité peuvent être consultées sur la fiche de données de sécurité.

Conservation

Bien refermer l'emballage après utilisation. Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel.

La présente notice, datée juillet 2020, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

