



## Levis EasyClean Mur Mat



### Description

Levis EasyClean Mur Mat vous garantit une vie insouciante à la maison. Approprié pour les murs et les plafonds. Grâce à sa **technologie anti-taches**, le produit vous aide à vous débarrasser des taches, et celles-ci ne s'imprègnent pas dans le film de peinture. Elles sont très faciles à éliminer, et ce sans endommager le film de peinture. Ainsi, vos murs peints préserveront plus longtemps leur éclat.

### Domaine d'application

Approprié pour les murs et plafonds intérieurs.

Il est déconseillé de finir avec le produit dans des locaux humides tels que salles de bains et douches,..

### Caractéristiques

- ✓ Technologie anti-taches. Élimine les taches (de graisse). Plus vite vous éliminez la tache, plus ce sera facile
- ✓ Prévient les taches et la saleté.
- ✓ Parfaitement lavable et résistant au frottement.
- ✓ Excellent pouvoir couvrant.
- ✓ Facile à appliquer. Donne une surface lisse. N'éclabousse pas. Sans odeur.



### Aspect

Mat

### Teintes

Blanc + 19 couleurs prêtes à l'emploi.

Machine à teinter : nombreux coloris disponibles, y compris les couleurs RAL.

## Emballages

Blanc et Crème Raffiné: 2,5 et 5 L

Blanc et Crème Raffiné également disponibles dans un emballage volume+ : 5 L + 10% gratuit

Les autres couleurs prêtes à l'emploi : 2,5 L

Machine à teinter : 1 – 2,5 et 5 L

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.  
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C.

## Nettoyage des outils

Nettoyez le matériel à l'eau tiède et au savon.

## Rendement

10 m<sup>2</sup>/l par couche

## Temps de séchage

Hors-poussière: 1 heure

sec: 2 heures

Recouvrable: 6 heures

## Entretien

Nettoyez la surface peinte à l'eau et avec un produit d'entretien doux. N'utilisez pas d'éponge abrasive.

## Supports / Application

*Plafonnage, plaques de plâtre à face cartonnée, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre.*

## Préparation nouveaux supports

- D'abord égrener la surface, dépoussiérer et nettoyer. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Éventuellement légèrement poncer le support (par exemple du plafonnage) et dépoussiérer en profondeur.
- Ensuite appliquer 1 couche de Levis EasyClean Murprimer. Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.

## Préparation rénovation

- Commencer si nécessaire par remplir les fissures, les fentes et les trous à l'aide d'un produit Polyfilla approprié.
- La peinture qui adhère mal doit être enlevée. Ensuite dépoussiérer et nettoyer.
- Écaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépoussiérer et nettoyer.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec. Éventuellement matter et dépoussiérer le support.
- Ensuite traiter éventuellement avec Levis EasyClean Murprimer.
- Veillez à appliquer Levis EasyClean Murprimer sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

## Finition

Appliquer 2 couches de Levis EasyClean Mur Mat à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation. Sec après 2 heures. Peut être recouvert après 6 heures.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Consultez l'étiquette ou le Material Safety Data Sheet ou la fiche de sécurité correspondante pour les informations de sécurité les plus récentes sur [www.levis.info](http://www.levis.info)

### Teneur en COV

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 10 g/l COV.

### Stockage/conservation

Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-9-2020, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)