

## PrimaCover Evapo

Non-tissé de protection ouvert à la vapeur



PrimaCover Evapo est un non-tissé autoadhésif et ouvert à la vapeur. Une membrane spéciale laisse l'humidité s'échapper et empêche toute pénétration de liquides. Ce produit protège les revêtements sensibles à l'humidité, tels que les carreaux en céramique et les sols en bois.

### Caractéristiques techniques (\*)



Produit ouvert à la vapeur



Étanche aux liquides



Antidérapant



Pour les sols et les escaliers

<b>Composition</b>	Face supérieure Support Colle	Membrane multicouches Polyester Acrylates de dispersion
<b>Conditionnement</b>	Rouleaux	1 m x 25 m 1 m x 50 m
<b>Caractéristiques</b>	Couleur Épaisseur de non-tissé Épaisseur de film	Bleu 160 g/m <sup>2</sup> 25 µm
<b>Propriétés</b>	Produit ouvert à la vapeur (70 g / m <sup>2</sup> / 24 h) Étanche aux liquides Antidérapant Auto-adhésif Amortit les chocs	
<b>Application</b>	Spécialement pour les sols fraîchement posés et traités Pour carreaux en céramique et les sols en bois Convient pour les sols et les escaliers	
<b>Mise en œuvre</b>	Faire chevaucher les lés d'env. 10 cm, presser fermement les raccords	
<b>Remarques</b>	Tester au préalable l'aptitude du produit. Arrêter le chauffage au sol avant la pose.	

La mise en œuvre correcte et réussie des produits n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons donc accorder une garantie que pour la qualité des produits et non pas pour leur mise en œuvre. L'utilisateur est tenu d'évaluer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire.

Les données ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues dans notre laboratoire ainsi qu'après d'organismes de contrôle externes. Elles peuvent présenter de légères différences en raison des variations des appareils de test. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.

\* Au sens de la norme applicable