



Maintenance Oil

**Permet de régénérer aisément tous les parquets huilés**

Fiche des données techniques

29.01.2022 - p. 1/2

Maintenance Oil s'utilise pour le rafraichissement et l'entretien de toutes les surfaces en bois traitées à une huile oxydative et convient plus spécialement pour l'entretien régulier de sols en bois traités à l'huile. Peut être appliqué manuellement avec un tampon à polir et par polisseuse (planchers plus grands que 8-10 m<sup>2</sup>).

- **Rend les planchers encore plus durables**
- **Souligne l'éclat et la structure du grain du bois**
- **Donne au bois une belle surface qui respire**
- **Certifié IBR**



## Domaine d'application

Pour le soin et l'entretien de toutes les surfaces en bois traitées à l'huile oxydante, plus spécialement les planchers.

## Utilisation

Préparation	<p>La température du produit, la chambre et au sol devrait être entre 15°-35°C. Assurer une bonne ventilation en tout temps durant l'application et le temps de séchage. Nettoyez le sol au WOCA Intensive Wood Cleaner. Laissez sécher le sol pendant 8 heures au moins. Le sol doit être parfaitement sec.</p> <p>Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.</p>
Traitement	<p>Agitez soigneusement le conteneur. Appliquez env. 100 ml d'huile pour 4 m<sup>2</sup> à l'aide d'un tampon, d'un rouleau à peindre à poil court ou de chiffons en coton, ou utilisez une machine à sols pour les grandes surfaces. Il importe de bien faire pénétrer Maintenance Oil dans le sol par polissage. Poursuivez l'opération de polissage jusqu'à ce que le bois soit saturé et que sa surface ait un aspect uniforme. Essuyez le sol à l'aide de chiffons en coton secs et propres avant de passer à la portion suivante de surface à traiter. La surface du sol ne peut en aucun cas avoir un aspect huileux: le polissage doit éliminer la moindre trace d'huile excédentaire. Poursuivez le travail pas à pas jusqu'à ce que toute la surface soit traitée.</p>
Attention	<p>Ne pas nettoyer le plancher ni l'exposer à l'eau pendant les premières 48 heures, pendant que l'huile sèche.</p>

## Temps de séchage

Temps de séchage à l'application à la machine	3-4 heures à 20°C
Temps de séchage à l'application manuelle	24-48 heures à 20°C
Durcissement complet	24-48 heures à 20°C



Maintenance Oil

**Permet de régénérer aisément tous les parquets huilés**

Fiche des données techniques

29.01.2022 - p. 2/2

## Informations techniques

Composition	Composants oléagineux d'origine végétale, isoparaffine, pigments.
Densité	0.85-0.90 g/ml.
Teneur en matière sèche	50-55%
durée de conservation	3 années
Température d'application	+15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.
Consommation	30-40 m <sup>2</sup> /L
Couleurs	Naturel, Blanc, Gris, Brun, Extra Blanc
Nettoyage des outils	Utiliser Diluant d'huile WOCA ou de la térébenthine
Stockage	+10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.
COV	Ce produit contient un maximum de 490 g COV/L. La valeur limite est 700 g COV/L (cat. A/f [OB]).
Emballage	1, 2.5

## Entretien et produits associés

Nettoyage hebdomadaire	Natural Soap, #511010
Soins mensuels	Oil Refreshing Soap, #511210
Rehuilage	Huile Master Colorée, #522055
Produits associés	Intensive Wood Cleaner, #551510A

## Contact

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.*