

# INTERCALAIRE EPDM CAOUTCHOUC PLEIN 1MM

FICHE  
TECHNIQUE


## SPECIFICATIONS

Constitué d'une pièce. Sur cette pièce, deux lignes de découpe sont visibles, ce qui permet de la diviser facilement en 4 pièces.

Couleur	Noir
Épaisseur	1 mm
Poids	13,1 g/pc



 Matériaux recyclés

 Résistant aux intempéries

 Résistant à des températures entre  
-25 et +70° C

 EPDM compound

## EMBALLAGE

**Sac**  
Dimensions 24x34 mm  
Poids brut 1,31 kg  
Quantité 1.000 pces/sac

**Palette**  
Dimensions 1.200 x 1.000 x 2.000 mm  
Bruto poids 282 kg  
Quantité 20 sacs/palettes - 20.000 pces



# INTERCALAIRE EPDM CAOUTCHOUC PLEIN 2MM

FICHE  
TECHNIQUE

## SPECIFICATIONS

Constitué d'une pièce. Sur cette pièce, deux lignes de découpe sont visibles, ce qui permet de la diviser facilement en 4 pièces.

Couleur	Noir
Epaisseur	2 mm
Poids	23 g/pc



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre  
-25 et +70° C



EPDM compound

## EMBALLAGE

### Sac

Dimensions	24x34 mm
Poids brut	2,3 kg
Quantité	1.000 pces/sac

### Pallet

Dimensions	1.200 x 1.000 x 2.000
Poids brut	460 kg
Quantité	20 pces/boîte - 20.000 pièces



# INTERCALAIRE EPDM CAOUTCHOUC PLEIN 3MM

FICHE  
TECHNIQUE

## SPECIFICATIONS

Constitué d'une pièce. Sur cette pièce, deux lignes de découpe sont visibles, ce qui permet de la diviser facilement en 4 pièces.

Couleur	Noir
Epaisseur	3 mm
Poids	33,3 g/pc



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre  
-25 et +70° C



EPDM compound

## EMBALLAGE

### Sac

Dimensions	24 x 34 mm
Poids brut	3,33 kg
Quantité	1.000 pces/sac

### Pallet

Dimensions	1.200 x 1.000 x 2.000
Poids brut	680 kg
Quantité	20 pces/boîte - 20.000 pièces

