

Levis EasyClean Résiste aux Traces Noires



Description

Levis EasyClean Résiste aux Traces Noires offre une excellente protection contre les traces noires, les taches et les coups engendrés par les chaussures, sacs, malles, aspirateurs, valises, vestes en cuir, chaises, vélos... sur vos murs. Idéale pour les espaces très utilisés! Elle couvre bien et garantit un résultat final mat élégant et homogène. Cette peinture est facile à appliquer, peu odorante et n'éclabousse pas.

Domaine d'application

Approprié pour les murs et plafonds intérieurs.

Caractéristiques

- ✓ Extrêmement résistant aux traces noires, taches et chocs.
- ✓ Parfaitement lavable et résistant au frottement.
- ✓ Excellent pouvoir couvrant.
- ✓ Facile à appliquer. Donne une surface lisse. N'éclabousse pas. Sans odeur.



Aspect

Mat

Teintes

Blanc + 3 couleurs prêtes à l'emploi.

Machine à teinter : nombreux coloris disponibles, y compris les couleurs RAL.

Emballages

Blanc : 1L, 2,5L et 5L

Les autres couleurs prêtes à l'emploi : Gris Léger, Crème Raffiné et Sable Raffiné : 2,5L

Machine à teinter : 1L, 2,5L et 5L

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C.

Nettoyage des outils

Nettoyez le matériel à l'eau tiède et au savon.

Rendement

10 m²/l par couche ou 2,5 L = ±25 m² par couche

Temps de séchage

Hors-poussière: 0,5 heure ou 30 minutes

Sec: 1 heure

Recouvrable: 6 heures

Entretien

Nettoyez la surface peinte à l'eau et avec un produit d'entretien doux. N'utilisez pas d'éponge abrasive.

! Le film de peinture atteint toutes ses caractéristiques après séchage complet (environ 28 jours).

Supports / Application

Plafonnage, plaques de plâtre à face cartonnée, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre.

Préparation nouveaux supports

- D'abord égrener la surface, dépoussiérer et nettoyer/dégraisser. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Éventuellement légèrement poncer le support (par exemple du plafonnage) et dépoussiérer en profondeur.
- Ensuite appliquer 1 couche de Levis EasyClean Murprimer. Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.

Préparation rénovation

- Commencer si nécessaire par remplir les fissures, les fentes et les trous à l'aide d'un produit Polyfilla approprié.
- La peinture qui adhère mal doit être enlevée. Ensuite dépoussiérer et nettoyer.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Éventuellement matter et dépoussiérer le support.
- Ensuite traiter éventuellement avec Levis EasyClean Murprimer.
- Veillez à appliquer Levis EasyClean Murprimer sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Appliquer 2 couches de Levis EasyClean Résiste aux Traces Noires à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 15 g/l COV.

Stockage/conservation

Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 17-6-2022, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info