

# REFLECT-TOITURE

Coating blanc réfléchissant et réparant avec la fonction rafraîchissante



FICHE DE PRODUIT



## Description du produit

Coating de couleur blanche prêt à l'emploi, qui rénove et rend réfléchissantes les toitures plates et inclinées. Les toitures traitées avec **REFLECT-TOITURE** refléteront les rayons UV ainsi que la chaleur du soleil au lieu de les absorber. Une température basse et constante prolonge la durée de vie de la toiture. Le réfléchissement de la chaleur du soleil causé par **REFLECT-TOITURE** résulte en des températures d'intérieur agréables, ainsi que des coûts d'énergie moindres vu la consommation réduite des installations d'air conditionné. Le rendement des panneaux solaires augmentera également. **REFLECT-TOITURE** est aussi un coating de rénovation qui rafraîchit les toitures bitumineuses dégradées.

## Application

S'utilise sur le bitume, le métal, le ciment, les tuiles et ardoises et l'EPDM. **REFLECT-TOITURE** peut également être appliqué sur des toits bitumineux de min. 6 mois.

## Avantages

- » Garde votre maison fraîche
- » Prolonge la durée de vie
- » Augmente le rendement des panneaux solaires

## De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ 1 L par 4 m<sup>2</sup> par couche.

Consultez également le calculateur sur notre site web [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com).

## Conseils et astuces ?

- Bien mélanger avant l'emploi.
- Conserver entre 5° et 30°C.
- Nettoyez votre outillage à l'aide de white-spirit.
- Pour préparer votre toit, utilisez le **MULTI-COATING PRIMER** qui assurera une adhérence optimale de **REFLECT-TOITURE**. Par ailleurs, ce primaire forme une barrière entre le support bitumeux et le revêtement blanc.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Coating	Blanc	1 L / 4 L	Ca. 2 m <sup>2</sup> /L	Env. 24 heures	2	Non

# REFLECT-TOITURE

Coating blanc réfléchissant et rénovant avec la fonction rafraîchissante



MODE D'EMPLOI



## De quoi ai-je besoin ?



## Comment préparer le support ?

- Travailler toujours sur un support sain, propre, sec et exempt de poussière.



## Comment utiliser le produit ?

- Appliquer à la brosse ou au rouleau **MULTI-COATING PRIMER** à raison de 0,15 L/m<sup>2</sup>. La couche de primaire doit être sèche (min. 30 minutes) avant de continuer.
- Appliquer à la brosse ou au rouleau une première couche de **REFLECT-TOITURE** à raison de 0,25 L/m<sup>2</sup>.
- Bien laisser sécher la première couche avant d'appliquer la deuxième. Ceci après env. 24 h en fonction de la température et des conditions météorologiques.
- Appliquer à la brosse ou au rouleau une deuxième couche de **REFLECT-TOITURE** à raison de 0,25 L/m<sup>2</sup>.



Consommation	Temps de séchage	Nettoyage
4L ± 8 m <sup>2</sup>	24 heures	

En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions  
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Site web: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

