

Accessoires techniques

ALU-ROL

L'Alu-Rol est une sous-faîtière de ventilation à microperforations uniques, se composant d'un rouleau en aluminium finement ondulé, recouvert d'acrylique et utilisé tant pour les faîtières que pour les arêtières. A la base, le closoir ventilant est pourvu de deux bandes adhésives en butyle très performantes, qui garantissent une fixation durable. Alu-Rol est la solution idéale pour ceux qui aiment à la fois la légèreté et un aspect solide.



En premier lieu, il convient de poser un support contre lequel les tuiles sont fixées.



L'Alu-Rol est déroulé sur la latte d'arête ou de faîte et est fixé au moyen de clous à tête plate, d'agrafes ou de vis. Le chevauchement des deux rouleaux doit toujours être de 50 mm.



La bavette profilée en aluminium est comprimée uniformément dans le profilé des tuiles en terre cuite, des deux côtés du support.



Les arêtières ou faîtières sont posés au-dessus de la sous-faîtière en aluminium et fixés au moyen de vis en inox avec rondelle et bague d'étanchéité en néoprène (4,5 x 80 mm) et/ou d'un crochet pour faîtière spécial en aluminium.

Caractéristiques:

- Coloris: rouge et brun
- Largeurs: 210, 280 et 320 mm
- Longueur utile: 5 mètres
- Ouverture: $\pm 150 \text{ cm}^2/\text{mètre courant}$ (DIN 4108)
- Empêche l'entrée d'animaux nuisibles, de pluie torrentielle et de neige poudreuse (DIN 4108 chapitre 3) grâce à des microperforations uniques
- Température de surface minimale: 5°C
- A appliquer sur un support sec, exempt de graisse et de poussière
- Produit recyclable à 100 %
- Garantie usine de 30 ans
- Résistant aux UV

