

CLAPETS ANTI-RETOUR VERROUILLABLE BUDGET

ART 6168

PRODUIT



Clapet anti-retour verrouillable en PVC, empêche les eaux usées de refluer dans le tuyau de vidange. Le clapet anti-refoulement est normalement fermé et s'ouvre automatiquement pour l'égouttage. La conduite peut être fermée manuellement à l'aide de la verrouillage intégrée.

DOMAINE D'APPLICATION

Le clapet anti-retour peut être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une installation permettant une inspection facile, à l'intérieur d'une niche accessible, dans un puits d'inspection, ou une installation à vue sur une canalisation avec des supports, est toujours recommandée.

REMARQUES

- Corps et couvercle en PVC
- 1 Clapet amovible en PVC
- Poignée de verrouillage
- Fixation du couvercle avec 6 vis
- Conforme à la norme NF EN 13564.



CODE	TYPE	Ø
6168	CLAPET ANTI-RETOUR VERROUILLAGE MANUEL	Ø 110
6169	CLAPET ANTI-RETOUR VERROUILLAGE MANUEL	Ø 125
6170	CLAPET ANTI-RETOUR VERROUILLAGE MANUEL	Ø 160
6171	CLAPET ANTI-RETOUR VERROUILLAGE MANUEL	Ø 200

REF	KOPPELING	Ø	DIKTE	L1(MM)	L2(MM)	L3(MM)	L4(MM)	OFFSET(MM)	AANSLUITINGSTYPE
6168	M-F	110	3,2	58	56	300	230	7	à joint
6169	M-F	125	3,2	68	65	318	230	9	à joint
6170	M-F	160	4,0	74	74	337	255	9	à joint
6171	M-F	200	4,5	100	100	451	300	9	à joint