


 0965
POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA® INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM
13 009/CPR/130701 EN 934-2+A1 P.T.B.-ANTIGEL Bindingsversneller/Accélérateur de prise/Bonding accelerator/Bindung Beschleuniger EN 934-2+A1,T.6
Chloride gehalte/Teneur en chlorure/Chloride content/ Chlorid Gehalt < 28,5% m/m Alkali gehalte/Teneur en alcalins/Alkali content/ Alkali Gehalt < 2,0% m/m Corrosief gedrag / Comportement à la corrosion /Corrosion behaviour/ Korrosionsverhalten: contains chloride. See chloride content.




Caractéristiques

- Accélérateur de prise
- Plastifiant
- Augmentation des résistances
- Décoffrage rapide.



Dosage

- 2 L P.T.B.-ANTIGEL par 50 kg de ciment, à ajouter à l'eau de gâchage.
- Le P.T.B.-ANTIGEL s'utilise uniquement avec les ciments Portland et haut fourneaux.
- P.T.B.-ANTIGEL protège le mortier jusqu'au - 5°C.



Remarques

- Ne pas utiliser en béton armé.
- Contient du chlorure

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
Ajouter non dilué à l'eau de gâchage	Max. 2 L par 50 kg de ciment	2 L (20 pcs/carton), 5 L
Couleur		Température d'application
Transparent	Eviter contact avec la peau	0°C jusqu'à +30°C

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001 certifié. Certificat: BE 04/01432