

# Chalet

JARDIN



## 1. DESCRIPTION

Une lasure de bois, transparente mate en phase aqueuse pour une protection durable des abris de jardin ou de chalets en bois.

### Domaine d'application

Spécialement développée pour la protection des abris de jardin ou de chalets en bois.  
Pour extérieur.

### Caractéristiques

- ✓ Résistant aux intempéries et aux rayons UV
- ✓ Couleur intense, protection durable
- ✓ Protège contre la moisissure et la verdure.
- ✓ Régulateur d'humidité, ne s'écaille pas et s'applique facilement.

**Pour une protection optimale contre les rayons UV, utiliser Xyladecor Chalet Incolore uniquement comme couche d'entretien sur les couches de lasure préalablement colorée et non directement sur le bois non traité.**

### Aspect – degré de brillance

Mat transparent.

### Teintes

Incolore, Pin, Chêne clair, Chêne naturel, Chêne foncé, Teck, Acajou, Noyer, Palissandre et Douglas.

### Emballages

0,75 l, 2,5 l et 2,5 l + 0,5 l (en certaines couleurs).

## 2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être intact, propre, sec et sain. Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla.

### Bois neuf

Dégraisser avec un diluant synthétique, poncer et dépoussiérer.  
Protéger votre bois des insectes, des moisissures et de la pourriture avec un produit de préparation approprié de Xyladecor.  
Appliquer 2 à 3 couches de Xyladecor Chalet.

**Bois lasuré en bon état**

Dégraisser avec un diluant synthétique, poncer et dépoussiérer.  
Protéger votre bois des insectes, des moisissures et de la pourriture avec un produit de préparation approprié de Xyladecor.  
Appliquer 1 ou 2 couches de Xyladecor Chalet.

**Bois lasuré en mauvais état, bois verni ou peint**

Éliminer les couches de peinture ou de lasure mal adhérentes.  
Traiter comme un support en bois neuf.

### 3. MODE D'APPLICATION

Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant et pendant l'utilisation.  
Appliquer uniformément à l'aide d'une brosse (munie de soies longues).  
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 25°C, par temps humide ou en plein soleil.

**Rendement**

± 14 m<sup>2</sup>/l par couche.  
Le rendement dépend également de l'absorption de l'essence de bois.

**Temps de séchage**

A 20°C et 60% H.R.: hors poussière: après 1 heure et recouvrable: après 6 heures.

### 4. NETTOYAGE ET STOCKAGE

**Nettoyage**

Après utilisation, retire le maximum de produit de la brosse avant de la nettoyer à l'eau tiède et au savon.

**Stockage**

Après utilisation, retire le maximum de produit de la brosse avant de la nettoyer à l'eau tiède et au savon.  
Bien refermer l'emballage après utilisation. Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel.

La présente notice, datée 25 mars 2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)