

Primer pour membrane VAEPLAN® VS

# VAEPRIMER L

VAEPRIMER L est utilisé comme primer pour l'application de membranes d'étanchéité auto-adhésives VAEPLAN VS.



## Application

Température d'application	> 5
Consommation	0,3-0,4 (en fonction de la surface)
Temps de séchage	en fonction des conditions climatiques
Suivre les instructions d'installation VAEPLAN ainsi que les consignes de sécurité.	

## Caractéristiques techniques

Couleur	rouge	-
Densité	0,96 (@ 20°C)	kg/l
Matériau	mélange de solvants à base d'acétate de butyle	-
Viscosité	liquide	mPa.s

## Conditionnement

Bidon de	10	l
----------	----	---

## Stockage

Stockage : La durée de conservation du Vaeprimer L est de 9 mois dans son emballage d'origine fermé. Le produit doit être stocké dans un endroit sec et frais, à l'abri des rayons directs du soleil.

Transport : Voir MSDS

## Mode d'emploi

### Au préalable

- Avant toute application, il est nécessaire de lire les fiches de sécurité du produit ainsi que les recommandations d'usage et consignes de sécurité, même si les produits ne sont pas classifiés.
- Suivre les instructions d'installation VAEPLAN ainsi que les consignes de sécurité.

### Préparation

- Brosser le support et retirer toute impureté avant application.
- Les défauts doivent être réparés.
- Pour une meilleure adhésion, ne pas lisser la surface nettoyée, ne retirer que les parties plus épaisses.

## Application

- Pendant la phase de séchage, éviter l'eau, la pluie, le gel etc.
- Bien mélanger le VAEPRIMER L, ne pas diluer,
- Appliquer le VAEPRIMER L sur toute la surface à l'aide d'un rouleau, un pistolet pulvérisateur ou une brosse.
- L'application de couches superposées ou de primer additionnel ne peut avoir lieu qu'après le séchage (test au doigt), au maximum 24 heures après la première phase de séchage.
- La première couche est résistante à l'eau après 24 heures.
- Après utilisation, bien fermer le bidon, ne pas le chauffer.

Toutes les données ont été déterminées sur base du savoir-faire lors de l'édition du PDS sous réserve de modifications techniques et développements. - 14/04/2022



**IMPERBEL sa/nv**  
Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel  
Tel: +32 (0)2 334 87 00  
Fax: +32 (0)2 378 14 69  
E-mail: [info@derbigum.com](mailto:info@derbigum.com)

**VAEPLAN**®