

webercol tack



- Élastique
- Peu odorante
- Bonne résistance aux intempéries et au vieillissement



Colle mono-composante à base de polymère hybride à adhérence immédiate très élevée

DOMAINES D'UTILISATION

- coller des plinthes
- recoller un carrelage sur différents supports
- coller un profilé de dilatation
- coller le raccord de membrane webersys dry GOLD et webersys flex roll
- coller la membrane webersys flex roll sur un profil de finition
- coller en plots les panneaux sur différents supports
- reboucher des trous, fixer des éléments
- assembler des éléments divers
- collage de carreaux de verre et à base de composite

SUPPORTS ADMIS

- plusieurs types de matériaux comme bois, verre, métal,...

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- référez-vous l'étiquetage réglementaire figurant sur l'emballage

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5°C à +30°C
- n'appliquez webercol tack pas en plein soleil ou sur des carreaux chaud

RECOMMANDATIONS

- avant l'utilisation du produit, l'utilisateur doit s'assurer que les matières et matériaux de construction qui entrent en contact sont bien compatibles avec le produit même ainsi que entre eux et qu'ils ne l'endommageront ou ne le modifieront pas (changement de couleur par exemple)
- les supports doivent être nettoyés et exempts d'impuretés, telles que les agents séparateurs et de conservation, les graisses, huiles, poussières, l'eau, résidus d'anciennes colles/mastics ainsi que d'autres produits diminuant l'adhérence

EMBALLAGES

- cartouche de 300 ml

COULEUR

- blanc

CONSERVATION

- conservez webercol tack 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs