

LASURE EFFET NATUREL MIX

JARDIN



1. DESCRIPTION

Lasure protrice **en phase aqueuse**, de haute qualité, ultra mate, enrichie aux huiles naturelles, qui garantissent un rendu naturel. Préserve la beauté naturelle du bois.
Pour usage extérieur.

Domaine d'application

Convient aux essences de bois dur et tendre les plus courantes pour préserver la beauté naturelle du bois et offrir jusqu'à 3 ans de protection.
Le meilleur résultat peut être obtenu sur du bois neuf non traité.

Caractéristiques

- ✓ Résistant aux intempéries
- ✓ Résistant à l'eau
- ✓ Simple et rapide
- ✓ Offre **jusqu'à 3 ans de protection** en cas d'une épaisseur suffisante
- ✓ Régulateur d'humidité et flexibilité durable
- ✓ Bonne protection contre les rayons UV
- ✓ Contient des huiles de qualité supérieure
- ✓ Sèche rapidement

Aspect – niveau de brillance

Transparent - mat naturel

Teintes

Disponible en différentes couleurs sur la machine à teinter.

Emballage

2,5 L

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois neuf

La surface du bois à traiter doit être propre, saine et sèche. Éliminer la poussière et les salissures non adhérentes. Dégraisser à l'aide de diluant synthétique. Poncer dans le sens du grain du bois avec du papier de verre avec une taille de grain P150-180 et la rendre exempte de poussière. Protégez votre bois des insectes, des moisissures et de la pourriture avec un produit de préparation approprié de Xyladecor. Pour obtenir une couverture optimale, arrondir les coins et les arêtes vives. Appliquer 3 couches de Xyladecor Lasure Effet Naturel Mix avec une brosse. Poncer finement et dépoussiérer entre les couches.

Bois déjà traité et en bon état

La surface du bois à traiter doit être propre, sèche et saine. Enlever la poussière et la saleté. Dégraissez la surface avec un diluant synthétique. Poncer les parties nues ou endommagées jusqu'au bord et jusqu'au bois nu. Traitez ces endroits comme du bois neuf. Poncer des couches intactes avec un papier de verre avec une taille de grain P220-P280 et les rendre exempte de poussière. Appliquer 3 couches de Xyladecor Lasure Effet Naturel Mix avec une brosse. Poncer finement et dépeussier entre les couches.

Bois déjà traité en mauvais état

Mettre le bois à nu en retirant toutes les couches et le traiter comme du bois neuf. Il est très important d'enlever tout le bois vieilli par les intempéries par un ponçage intensif. Éliminer les couches de lasure qui adhèrent mal. Le bois sain (la couleur d'origine du bois) doit être à nouveau visible.

3. MODE D'APPLICATION

Le produit est prêt à l'emploi. Bien mélanger avant et pendant l'utilisation. Ne pas procéder au traitement du bois en dessous des 10°C et au-delà de 25°C. Le nombre de couches et la couleur du bois déterminent la couleur finale. Il est important de respecter le rendement et l'épaisseur de couche correspondante pour obtenir des années de durabilité à l'extérieur.

Remarque

Des systèmes incolores et/ou les parties horizontales du bois demandent un entretien régulier

Rendement

Max. 14m²/litre/couche. Dépendant de la structure et la porosité du bois

Séchage

A 20°C et 60% H.R. : hors poussière: après 30 minutes et recouvrable : après 2 heures.

4. NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nettoyage

Après application, débarrasser la brosse d'un maximum de produit, ensuite nettoyer à l'eau tiède et au savon.

Conservation

Bien refermer l'emballage après utilisation. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais. Conserver le produit à l'abri du gel et le plus possible à température ambiante.

La présente notice, datée 1 Juin 2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be