

JARDIN

Xyladecor Lasure Bois de Jardin Waterproof



1. DESCRIPTION

Produit de protection du bois très durable à base d'eau, spécialement développé pour le traitement du bois de jardin. Contient 10x plus de cire que les lasures bois de jardin classiques ce qui le rend plus hydrofuge. Le produit est respirant, décoratif, résistant aux intempéries et respectueux de l'environnement.

Domaine d'application

Idéal pour protéger le bois de jardin, les écrans de jardin, les clôtures, etc. contre les intempéries. Adapté pour du bois non lissé ou bois raboté grossièrement. Le produit est peu odorant et sèche rapidement. Ne s'écaille pas. Il peut également être appliquée sur du bois imprégné sous pression ou sur du bois traité antérieurement au carbolineum.

Teintes

Chêne Clair, Chêne rustique.

Emballage

5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois neuf, non traité

La surface du bois à traiter doit être propre et saine. Appliquer 1 à 2 couches de **Xyladecor Lasure Bois de Jardin Waterproof**.

Bois déjà traité en bon état

Nettoyer le support au moyen d'une brosse ou au nettoyeur haute-pression, éventuellement en combinaison avec le **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs**. Appliquer 1 à 2 couches de **Xyladecor Lasure Bois de Jardin Waterproof**.

Bois déjà traité en mauvais état

Éliminer toutes les couches existantes par ponçage. Nettoyer en profondeur avec le **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs**. Traiter le bois attaqué localement avec 1 couche de **Xyladecor Combi**. Appliquer 1 à 2 couches de **Xyladecor Lasure Bois de Jardin Waterproof**.

3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant et pendant l'application.
Appliquer uniformément au pinceau, dans la direction des veines du bois.
Ne pas appliquer par temps pluvieux ou par une température inférieure à 10°C.
Prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel à l'eau.
Ne convient pas pour une pulvérisation.

Rendement

Max. 6 m²/litre/couche, en fonction de la rugosité et la porosité du support.

Séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière: 1 h.

Recouvrable: 4 à 6 h.

Densité

Ca. 1,13 kg/l.

Aspect

Mat.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

Sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de la portée des enfants.

Stockage

Conserver le produit à l'abri du gel et le plus possible à température ambiante.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel