

Lasure Terrasse Antidérapant

JARDIN



1. DESCRIPTION

Lasure antidérapante et mate en phase aqueuse pour la protection des terrasses en bois.

Domaine d'application

Particulièrement adaptée pour la protection de terrasses en bois. Egalement applicable sur des escaliers extérieurs.

Applicable sur des bois durs (bangkirai, ipé, afrormosia,...) et tendres (mélèze, orégon, épicéa,...).

Caractéristiques

- ✓ Améliore la sécurité
- ✓ Procure un effet antidérapant grâce à la présence d'un grain antidérapant spécial.
- ✓ Excellente protection contre les UV
- ✓ Nourrit et protège le bois de terrasses
- ✓ Imperméable
- ✓ Retarde le grisaillement



Aspect

Mat.

Teintes

Naturel, Teck et Anthracite.

Emballage

2,5 l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le support doit être propre et sec

Bois neuf

Nettoyer et rincer, poncer et dépolir.

Bois traité en bon état

Dépolir et enlever les saletés non adhérentes. Nettoyer le sol une première fois à l'eau à basse pression ou à haute pression (pression limitée). Appliquer le **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs**, laisser agir, récupérer, rincer et laisser sécher. Poncer et dépolir. Dégraisser.

Bois non traité soumis aux intempéries

Enlever la poussière et les saletés non adhérentes. Nettoyer la terrasse une première fois à la haute pression (pression limitée). Appliquer le **Xyladecor Décarrassant pour tous Bois Extérieurs**, laisser agir, récurer, rincer et laisser sécher. Si nécessaire dégriser le bois à l'aide du **Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs**. Rincer et laisser sécher.

Bois traité en mauvais état

Enlever toutes les couches non adhérentes jusqu'au bois nu et continuer à traiter comme du bois non traité.

3. MODE D'APPLICATION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien remuer avant et pendant l'utilisation. A appliquer de préférence par beau temps pendant plusieurs jours (ne pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 25 °C, par temps humide ou en plein soleil).

Appliquer à l'aide d'un pinceau à soies longue en 2 à 3 couches dans le sens des veines du bois. Appliquer une couche d'entretien annuellement sur bois fortement exposé.

Rendement

± 12 m²/l par couche, en fonction de la porosité et la rugosité du support.

Séchage

A 20°C et 60% H.R.: hors poussière: 2 h et recouvrable : 6 h.

Mise en service: 24 h (trafic léger); charge normale: 2 à 3 jours.

4. NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nettoyage

Après utilisation, retirer le maximum de produit de la brosse avant de la nettoyer à l'eau tiède et au savon.

Stockage

Bien refermer l'emballage après utilisation. Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel..

La présente notice, datée 1 juin 2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Postbus 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be