

# Kettingzaag LXT®

## DUC122ZK

18 V • 5 m/s • 11,5 cm / 4 - 1/2"

**Kleine zaag met kort zaagblad voor park- en bosbeheer**

Een snoerloze zaag met een kettingsnelheid van 5 m/s voor licht werk. Het lichte gewicht en de handgreep aan de bovenkant maken het gemakkelijk te gebruiken. Geschikt voor het snoeien van bomen en struiken. Ook geschikt voor de bouw. Voorzien van een kort 4-1/2" zaagblad en spanning van de ketting en het zaagblad zonder gereedschap.



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Kettingoliereservoir	0,08 L
Max. kettingsnelheid (onbelast)	5,0 m/s
Max. kettingsnelheid	5,0 m/s
Kettingsteek	1/4 "
Kettingdikte	1,3 mm
Stangafmetingen	115 (4-1/2") mm
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L <sub>pA</sub> )	84,6 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	2 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen)	4,3 m/s <sup>2</sup>
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Netto productgewicht	2,0 kg
Gewicht gereedschap met accu	2,0 - 2,6 kg
Productafmetingen (L x B x H)	422 x 195 x 215

### VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

**EAN-code 0088381676977**

Link naar de productpagina - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# GERELATEERDE PRODUCTEN

## STANDAARDACCESSOIRES

158476-6

Zwaard 6" / 16 cm, 1/4", 1,3 mm



191G95-7

Zaagketting, -42, 1/4", 1,3 mm, 6" /



221527-9

Voortandwiel



416311-7

Kettingbeschermerhoes 5" / 13 cm



824820-6

Kunststof draagkoffer



## OPTIONELE ACCESSOIRES

195595-7

Verlengbuis



953003060

Platte vijl 150 mm



953004010

Vijlhandvat



953030010

Vijlhouder met ronde vijl 4 mm



953100090

Kettingmeter



958500617

Ronde vijl 4,0 mm, 3 stuks



D-70948

Ronde vijl & geleiderset, Ø 4,0 mm



## OVERIG

Onderdelentekeningen

