

## KGS 305 M (619305000) Afkortzaag doos; met trekfunctie

Art. nr. 619305000

EAN 4007430256515



Afbeelding plaatsvervangend



- Enorm zaagvermogen door extreem krachtige universele motor en groot zaagblad
- Trekfunctie voor brede werkstukken
- Compact en lichtgewicht, ook geschikt voor vervoer met één hand
- Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
- Eenvoudig transport door ergonomische draaggrepen en zaagkopbeveiliging
- Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
- Aanloopstroombegrenzing voorkomt het activeren van de zekering bij de start
- Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
- Laser voor de exacte weergave van de zaaglijn (netvoeding, geen batterijen nodig)
- Traploos uittrekbare tafelverbredingen, afneembaar voor het ondersteunen van lange panelen, lijsten etc.
- Helder LED-werklicht voor de verlichting van het zaagbereik (netvoeding, geen batterijen nodig)
- Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
- Materiaalklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
- Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
- Zaagkop naar links kantelbaar, met extra hoekbereik voor verdeckte zaagsneden
- Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage van de pendelbeschermkap noodzakelijk

**Technische waarden****Parameters**

Afmetingen	850 x 515 x 615 mm
Steunvlak	340 x 775 mm
Max. zaagbreedte 90°/45°	305 / 205 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	105 / 67 mm
Zaagvermogen 90°/90°	305 x 105 mm
Zaagvermogen 45°/45°	205 x 67 mm
Draaischijfinstelling links/rechts	47 / 47 °
Zaagbladhelling links/rechts	47 / 2 °
Zaagblad	305 x 30 mm
Opgenomen vermogen S1 100%	1600 W
Opgenomen vermogen S6 20%	2000 W
Nullasttoerental	3700 /min
Toerental bij belasting	2600 /min
Zaagsnelheid	60 m/s
Gewicht	19.6 kg
Kabellengte	2 m
<b>Geluidsemissie</b>	
Geluidsdrukniveau	97 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	104 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

**Leveringsomvang**

Gereedschap voor het wisselen van zaagblad  
Kabelopwikkeling  
Spaanopvangzak  
Hardmetalen zaagblad (56-tands)  
2 geïntegreerde tafolverbreidingen  
Afkortgeleider  
Materiaalklem