

# Combopack haakse slijpers

## DK0047GX1

Combopack GA9060 (230mm) + 9558HNRG (125mm) + 2x Diamak DS in koffer



### Technische info

Haakse slijper 125mm  
Haakse slijper 230mm  
Diamantslijpschijf  
Plastic koffer

9558HNRG  
GA9060  
2x Diamak DS  
✓

### Gebruikersvoordelen

- Met deze combinatie beschikt u over een degelijke slijper voor zowel het fijnere als het zwaardere slijpwerk.
- Beide machines zijn dank zij de motor met hoge hitte bestendigheid, het labyrint-systeem en de zig-zag ankercoating uiterst goed bestand tegen stof en gruis bij het slijpen van steenachtige materialen.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- De GA9060 is uitgerust met een softgrip achterhandgreep en een rubber stootkussen om het werkstuk niet te beschadigen.
- De 9558HNR is zeer comfortabel in gebruik door de slanke behuizing.
- Geleverd met een diamantschijf voor beide machines.

**EAN 0088381817097**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**D-61145**

diamantschijf DIAMAK DS 230mm



**824984-6**

kunststof opbergkoffer



**D-61139**

diamantschijf DIAMAK DS 125mm



**162264-5**

anti-vibratie handgreep M14



**153489-2**

zijhandgreep



**122891-0**

standaard beschermkap conform



**123099-9**

beschermkap



**224415-9**

binnenflens



**224543-0**

sluitmoer



**197610-3**

nokkensleutel



## ■ Optionele accessoires

**122911-0**

beschermkap voor snijschijven



**122913-6**

beschermkap voor snijschijven



**198440-5**

beschermkap met stofafzuiging



## ■ Algemeen toebehoren

# Haakse slijper 125mm 840W

## 9558HNRGZ

Haakse slijper 840W 125mm



### Technische info

Nominaal vermogen	840 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	8,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	97 dB(A)
Geluidsdrukniveau ( $L_{pA}$ )	86 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	271 x 139 x 106 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,1 kg

### Gebruikersvoordelen

- Extra sterke motor met hoge hittebestendigheid voor intensief slijpwerk.
- Slanke behuizing voor een comfortabele greep.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een in deze machineklasse ongeziene levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- Verhoogde reparatievriendelijkheid dank zij de zitting van het ankerlager in een tweeledig metalen carter en de spiebaanpassing van het kroontandwiel.
- Deze haakse slijper is uitgerust met een heropstartbeveiliging.

**EAN 0088381808842**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

123099-9  
beschermkap



224415-9  
binnenflens



224543-0  
sluitmoer



153489-2  
zijhandgreep



782423-1  
nokkensleutel



## ■ Optionele accessoires

123145-8  
snelspan beschermkap



## ■ Algemeen toebehoren

# Haakse slijper 230mm 2200W

## GA9060

Haakse slijper 230mm 2200W.



### Technische info

Nominaal vermogen	2200 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	6600 t.p.m.
Diameter slijpschijf	230 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Dodemans (geen vergrendeling)	✓
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	5,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	100 dB(A)
Geluidsdrukkniveau ( $L_{pA}$ )	89 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	450 x 250 x 144 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	5,6 kg

### Gebruikersvoordelen

- Robuuste allround slijper met verhoogde veiligheid dank zij de dodemansschakelaar.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrint-systeem.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen
- Zware lagering op beide machineassen en verbeterde afdichting van het carter voor een maximale onderhoudsvrij levensduur.
- Mits het losmaken van vier schroeven kan het carter eenvoudig omgedraaid worden voor linkshandig gebruik.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- Comfortabele softgrip bekleding van de achterhandgreep.

**EAN 0088381809979**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

122891-0

standaard beschermkap conform



152539-0

zijhandgreep



224415-9

binnenflens



224543-0

sluitmoer



197610-3

nokkensleutel



## ■ Optionele accessoires

122913-6

beschermkap voor snijschijven



162264-5

anti-vibratie handgreep M14



824958-7

kunststof koffer



198440-5

beschermkap met stofafzuiging



## ■ Algemeen toebehoren