

## Reciprozaag LXT®

# DJR186ZK

18 V • 0 - 2800 min<sup>-1</sup> • 32 mm

### Efficiënte standaardreciprozaag

Een efficiënte reciprozaag voor het vonkvrij zagen van metaal en sloopwerk. Slaglengte van 32 mm en slagfrequentie van 0 - 2800 min<sup>-1</sup> met continue regeling door middel van de schakelaar. Snelkoppeling voor bevestiging van het mes. Gereedschap in een koffer, accu en lader niet inbegrepen.



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Slagen per minuut (spm)	0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Slaglengte	32 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	255 mm
Max. zaagcapaciteit in stalen buis	130 mm
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	95 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L <sub>pA</sub> )	84 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, zagen van platen	13,0 m/s <sup>2</sup>
Trillingsonzekerheid (K factor), zagen van platen	1,5 m/s <sup>2</sup>
Trillingsniveau, zagen van houten balken	12,5 m/s <sup>2</sup>
Trillingsonzekerheid (K factor), zagen van houten balken	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht gereedschap met accu	3,5 - 3,8 kg

### VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

**EAN-code 0088381806671**

Link naar de productpagina - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# GERELATEERDE PRODUCTEN

## STANDAARDACCESSOIRES

821620-5

Kunststof draagkoffer



B-05169

Reciprozaagblad 152 x 0,9 mm

B-05175

Reciprozaagblad 152 x 1,25 mm



## OPTIONELE ACCESSOIRES

P-04880

Reciprozaagblad 150 x 1,4 mm



## OVERIG

Onderdelentekeningen

