

Slagschroevendraaier 18V

DTD154ZJ

Accu slagschroevendraaier 175Nm LXT 18V 1/4"Hex +
Makpac (zonder accu's en lader)



18V LXT BL XPT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1100 min ⁻¹
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min ⁻¹
Slagfrequentie 3	0 - 3800 min ⁻¹
Maximaal koppel	175 Nm
Capaciteit standaard bout	M 16
Capaciteit harde bout	M 14
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triax. vibratiewaarde (a _h)	12,5 m/s ²

Gebruikersvoordelen

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze en de speciale instelling voor kleine zelftappende schroeven met hoge boorsnelheid maar gereduceerde slagkracht.
- Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.
- Gehard stalen slagwerk in een volledig met kunststof beklede metalen behuizing.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Perfecte schroefcontrole door de vario-schakelaar en de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Beveiligingselektronica schakelt de machine uit en

EAN 0088381824248

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



346449-3

Draaghaak



■ Optionele accessoires

DEABML803

Werklamp led BML803 LXT



195798-3

batterijbescherming

