



# TECHNISCHE FICHE

## Bouwpunt Uitbloeiverwijderaar

- Productomschrijving:** Verwijdert uitbloeiingen en cementsluis op metselwerk
- Toepassingsgebied:** Bouwpunt uitbloeiverwijderaar verwijdert uitbloei, cementsluis en heft kleurverschil in het voegwerk op. Geschikt voor alle soorten baksteen en mortel. Bouwpunt cementsluisverwijderaar bevat geen zout- of fosforzuur.
- Producteigenschappen:** Voor het efficiënt verwijderen van uitbloeiingen en cementsluis op metselwerk.

- Leveringsvorm:** Bidon van 10 liter

**Technische fiche:**

Basis	<b>Industrieel reinigingsproduct</b>
Kleur	<b>Transparant</b>
Inhoud	<b>10 liter</b>
Verbruik	<b>1 liter voor 1.5 tot 2m<sup>2</sup></b>
Verwerkingstemperatuur	<b>5°C - 20°C</b>
Wachttijd	<b>Ca. 5 minuten</b>
Classificatie	<b>Zure reiniger</b>
Houdbaarheid	<b>24 maanden</b>

- Verwerking:** Bouwpunt uitbloeiverwijderaar is een kant en klaar toepasbare vloeistof. Bouwpunt uitbloeiverwijderaar dient toegepast te worden op uitgehard metselwerk, waar cementsluis of uitbloeiingen aanwezig zijn. Bouwpunt uitbloeiverwijderaar onverdund met de blokkwast of spuitapparatuur aanbrengen en +/- 5 minuten laten inwerken. Indien nodig de procedure herhalen. Na deze inwerkperiode licht naspoelen met schoon water, zodat alle productresten volledig verwijderd worden.

- Verwerkingstemperatuur:** Bij voorkeur verwerken bij temperaturen tussen de 5 en 20 graden. Bij hoge temperaturen en droge ondergrond de gevel licht voornatten om te sterke indringing tegen te gaan.

- Veiligheidsaanbevelingen:** Contact met materialen als inox, zink, hardsteen enz. dient te worden vermeden om aantasting tegen te gaan.

