

DURO



DURO SPACER

**VOEGEN VAN ELKE BREEDTE
0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 MM**

EENVOUDIGE ZETTING VAN DE VOEGBREEDTE

HERBRUIKBAAR

COMBINEERBAAR

OOK VOOR HOEKOPSTELLING



- Geschikt voor vloer-en wandtegels
- Snelle en economische montage zonder afval
- Eenmalige aanschafkosten
- 5 duidelijk gemarkeerde zijden
- Perfecte uitlijning door het 15mm grote aanslagvlak tussen de tegels
- Correcte installatie volgens de standaard UNI 11493-1

TEGELS	OMSCHRIJVING
DURO SPACER	
Art. DUROFIX SPACER/200	SPACER 0,5-3mm 200 stuks in zak
Art. DUROFIX SPACER/600	SPACER 0,5-3mm 600 stuks in box

WERKING:

Met de DUROFIX SPACER kan U snel en economisch tegelvoegen van 0,5 - 3 mm definiëren en dit volgens de correcte UNI 11493-1 Standaard voor de tegels. Voor de juiste afstand van tegel tot tegel, plaatst U de DUROFIX SPACER tussen de tegels, zoals in de afbeelding A. Om meerdere tegels tegelijkertijd op de juiste afstand te plaatsen, neemt U 2 DUROFIX SPACERS en schuift U deze in het midden in elkaar. Daarna zet U de in elkaar geschoven DUROFIX SPACERS in de tegel zoals in afbeelding B.

