

ROOF BASE STICK

Zelfklevende onderlaag



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Een kwalitatieve zelfklevende dakrol voor licht hellende daken van min. 2° die zorgt voor een waterdicht dak. Door het zelfklevend karakter is het aanbrengen van daklijm of vlamlussen overbodig. Hierdoor is een zelfklevende dakrol de meest eenvoudige en veilige manier om een dakbedekking te plaatsen. De onderlaag is voorzien van een aftrekfolie waardoor het plaatsen snel en eenvoudig kan gebeuren. Deze onderlaag bestaat uit hoogwaardige elastomeren en bitumen en heeft een polyester-glas combinatie inlage. Hierdoor is de rol scheur- en krimpvrij. Dankzij de speciale samenstelling van de bitumen is deze onderlaag kwalitatief sterk, elastisch en makkelijk verwerkbaar. Deze onderlaag is verder afgewerkt met zand.

Toepassing

Te gebruiken als dampscherm op beton of hout en te gebruiken als onderlaag in een 2-laags systeem met zelfklevende eindlaag op platte daken met een lichte hellingsgraad met een lichte hellingsgraad van minimum 2°. Zowel voor nieuwbouw als renovatie. Bij renovatie kan de bestaande dakbedekking als onderlaag dienen indien deze nog in goede staat is. Mogelijke ondergronden zijn: hout, beton, PIR isolatieplaten of oude bitumen dakbedekking.

Voordelen

- › Snel en eenvoudig aan te brengen
- › Veilige verwerking
- › Sterk gewapende onderlaag
- › Doortrapvast

Bewaring en gebruik

- De ideale verwerkingstemperatuur is tussen de 5°C en 25°C. Niet verwerkbaar bij vriestemperaturen.
- Zet de zelfklevende dakrol 12 uur voor plaatsing binnen zodat hij op temperatuur kan komen.
- Bij een hellingsgraad > 8° is eenlaags systeem met de ROOF TOP STICK voldoende. Bij een hellend dak werk je steeds van onder naar boven.



Onderlaag



Dampscherm



Lengte



Zelfklevend



ROOF BASE STICK

Zelfklevende onderlaag



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.
- Herstel eventuele blazen, barsten en scheuren in de verweerde bitumen ondergrond met de elastische DAK-REPARATIE versterkt met de scheurvaste polyester mat ANTI-SCHEUR of verwijder eventuele spijkers en grind op de houten of betonnen ondergrond.



Hoe gebruik ik het product ?

- Plaats eerst de **ROOF BASE STICK** op het dakoppervlak. Begin steeds bij het laagste punt van het dak namelijk de kant van de hemelwaterafvoer. Leg de onderlaag op het dak en rol deze af om uit te lijnen. Rol vervolgens de **ROOF BASE STICK** weer half op. Breng eerst telkens ROOFFIX ACTIVATOR aan op de plaats waar de dakrol gaat komen om een goede hechting te garanderen. Wacht even tot de ROOFFIX ACTIVATOR handdroog is (+/- 5 à 10 min).
- Snij vervolgens de folie voorzichtig door zonder de rol te beschadigen. Verwijder vervolgens de aftrekfolie van de **ROOF BASE STICK** terwijl je de dakrol stevig aandrukt op de ondergrond. Druk van binnen naar buiten aan, zodat tijdens het afrollen van de rol er geen lucht wordt ingesloten. Druk de naden extra aan met een naadroller.
- Herhaal dezelfde werkwijze voor de andere helft van de dakrol.
- Zorg dat er een overlap is van 8 cm in de lengterichting bij het plaatsen van de volgende dakrol. Snij de rol op maat af, rol voor de helft terug op, haal de folie van de naden, breng activator aan, verwijder de folie van de **ROOF BASE STICK** en plak de dakrol vast op dezelfde werkwijze.
- Zorg voor een overlap van 15 cm in de breedte, de kopse naadverbinding tussen de verschillende dakrollen. Zorg dat de kopse naden ook verspringen ten opzichte van de naastliggende dakbanen.
- Werk vervolgens de dakopstanden af met stroken **ROOF BASE STICK**. Breng eerst ROOFFIX ACTIVATOR SPRAY op de dakopstanden aan om een optimale hechting te verzekeren. Breng de dakrol aan wanneer de ROOFFIX ACTIVATOR handdroog is (+/- 5 à 10 min). Zorg dat de stroken tot min 10 cm op het dakoppervlak komen. Werk de dakopstanden rondom rond af. Zie voor de hoekafwerking naar de gedetailleerde plaatsingsinstructies binnenin.
- Gebruik de ROOF TOP STICK Mineral of ROOF TOP STICK Reflect voor de verdere afwerking van je dak.



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

