


## IKO gum 5500 AD/F 10 m

Artikelnummer: 01524521



### OMSCHRIJVING:

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit plastomeer (APP) bitumen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met donker grijze leislag en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie. Deze toplaag is toepasbaar in een meerlaags systeem.

### PLAATSING:

Plaatsing volledig gelast met de brander of losliggend met ballast

### SAMENSTELLING:

Type bitumen	Plastomeer
Bovenafwerking	Donker grijze leislag
Inlage	Polyester-glascombinatie 140 g/m <sup>2</sup>
Onderafwerking	Wegbrandfolie

### VERPAKKING:

Nominale dikte (mm)	+/- 3,5
Tolerantie op dikte (mm)	
Lengte (m)	10
Breedte (m)	1
Rolgewicht (kg)	+/- 55
Aantal rollen / pallet	20
Type pallet	1 X 1,2 m single use

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

	Waarden
Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	540
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	300
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	45
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	NPD
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤-5
Vloeitemperatuur	≥110
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.6
Brandwerendheid	Froof
Dampdiffusieweerstand (μd)	NPD

### CERTIFICATEN:

- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0120.  
Certificaatnummer: GB15/92520.

